СКЛАДНА (НА 2) ФОТОЕЛЕКТРИЧНА ПАНЕЛЬ 50W 18V MONO ETFE + USB 5V 3A + USB-C 3A



У ПОСТІЙНОМУ АСОРТИМЕНТІ

КОД ТОВАРУ
5PVF050182

EAN
5904100452750

ОСНОВНА КАТЕГОРІЯ
Фотоелектричні панелі та аксесуари

ПІДКАТЕГОРІЯ
Складні сонячні панелі TRAVEL SOLAR

СТОРІНКА ТОВАРУ
voltpolska.pl/produkty/skladany-na-2-panel-fotowoltaiczny-50...

ПРО ТОВАР

Складна фотоелектрична панель 50W 18V MONO ETFE призначена для заряджання електронних пристроїв із використанням сонячної енергії. Компактна конструкція, що складається на 2, полегшує транспортування та використання під час подорожей, кемпінгу, відпочинку на природі, походів і в аварійних ситуаціях.

У панелі використано монокристалічні фотоелементи MONO та покриття ETFE, що забезпечує стійкість до атмосферних умов. Вона оснащена портами USB-A і USB-C, а також виходом DC, що дає змогу заряджати смартфони, павербанки, камери, GPS-приймачі та інші сумісні пристрої.

Легка, мобільна та водостійка конструкція дає змогу користуватися панеллю без доступу до розетки, зокрема під час щоденних поїздок, тривалих подорожей і перебоїв в електропостачанні. Панель є рішенням для використання відновлюваної сонячної енергії з метою живлення електронних пристроїв.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електричні параметри (STC)	**Максимальна потужність (Pmax)**	50 W
	Напруга холостого ходу (Voc)	25,06 V
	Напруга за максимальної потужності (Vmp)	20,88 V
	Струм за максимальної потужності (Imp)	2,4 A
	Струм короткого замикання (Isc)	2,6 A
Живильна панель (виходи) та захист	**Порт USB-A**	5V 3A / 9V 2A / 12V 1,5A (QC3.0)
	Порт USB-C	5V 3A / 9V 2A / 12V 1,5A (QC3.0)
	Вихід DC	18 V / 5,5 A (макс.)
	Максимальна напруга системи панелей	1000 V DC

VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

СФОРМОВАНО: 2026-10-30 14:58

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ПРОДОВЖЕННЯ

Механічні параметри та умови експлуатації	**Зовнішнє покриття**	ETFE
	Коефіцієнт перетворення	24% (або 23,5% згідно з інструкцією)
	Діапазон робочих температур	-20°C до +65°C
	Розміри у складеному вигляді	400 x 390 x 40 mm
	Розміри в розкладеному вигляді	950 x 400 x 15 mm
	Маса нетто	2,0 kg
	Розміри індивідуального паковання	416 x 386 x 60 mm
	Маса індивідуального паковання	2,5 kg

ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ





VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

СФОРМОВАНО: 2026-10-30 14:58

ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ - ПРОДОВЖЕННЯ





VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

Цю картку сформовано автоматично; технічні дані та зображення наведено для ознайомлення, і вони можуть змінюватися без попередження. У межах, дозволених законом, VOLT POLSKA не несе відповідальності за можливі помилки або неточності в цій картці.