TRAVEL POWERBOX 3600 (1800W) 1024Wh ПОРТАТИВНА ЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ



У ПОСТІЙНОМУ АСОРТИМЕНТІ

КОД ТОВАРУ
5TBBNX1600

EAN
5904100453641

ОСНОВНА КАТЕГОРІЯ
Сонячні інвертори та накопичувачі енергії

ПІДКАТЕГОРІЯ
Портативні електростанції POWER BOX (з акумулятором)

СТОРІНКА ТОВАРУ
voltpolska.pl/produkty/travel-powerbox-3600-1800w-1024wh...

ПРО ТОВАР

TRAVEL POWERBOX 3600 (1800W) 1024Wh ПОРТАТИВНА ЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ — це мобільне джерело енергії, оснащене акумулятором $LiFePO_4$ ємністю 1024Wh. Дає змогу одночасно живити кілька пристроїв, зокрема побутову техніку, споживчу електроніку та медичне обладнання. Підходить для використання вдома, під час подорожей, на кемпінгу, яхті, а також як резервне джерело живлення під час перебоїв в електропостачанні.

Станцію можна заряджати від електромережі, автомобіля або сонячної панелі. Вона не потребує палива, не виділяє вихлопних газів чи токсичних випарів, а під час роботи не створює вібрацій і надокучливого шуму. Акумулятор $LiFePO_4$ оснащено системою керування BMS, а його ресурс становить до 3000 циклів.

Пристрій сумісний із популярними пристроями, такими як смартфони, ноутбуки, фотокамери, дрони, портативні туристичні холодильники та освітлення. Його оснащено розетками AC, портами DC 12V, автомобільною розеткою 12V, портом USB Type-C, а також портами USB 3.0 із функцією швидкого заряджання. Освітлення LED має 3 рівнів яскравості та функцію SOS.

Посилання для завантаження застосунку EnergyLink доступне в Google Play і App Store. Через особливості вимірювальної схеми пристрій може мати похибку показань на рівні 10–20W за дуже низького споживання струму. Відсутність показань споживання за малих навантажень є нормальним явищем і не є виробничим дефектом.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електричні характеристики	**Ємність акумулятора**	LiFePO4 1024 Wh ±5% (40 Ah / 25,6 V)
	Виходи AC (3 шт.)	230 V ±10%, 50 Hz ±5%, потужність 1800 W (пікова 3600 W)
	Форма вихідного сигналу AC	Чиста синусоїдальна хвиля (Pure Sine Wave)
	Вхідне заряджання AC	AC 200-240V/7A, макс. 1300W
	Автомобільне вхідне заряджання	DC 12 V~30 V / макс. 9 A
	Сонячне вхідне заряджання	DC 12 V~75 V / 25A, макс. 800 W
	Вихідні порти USB-A (2 шт.)	Макс. QC18W (5V 2.4A і 9V 2A і 12V 1.5A QC3.0)
	Вихідні порти USB-C	Один порт PD100W макс. (5V 3A і 9V 3A і 12V 3A і 15V 3A і 20V 5A PD3.0), а також один порт PD36W макс. (повторно позначений як C1: 5V 3A і 9V 3A і 12V 3A PD3.0)
	Вихідні порти DC	1 x Розетка прикурювача, 2 x DC5521 (Номінальний вихід 13,8 V / 10A, загалом макс. 10A)
	Прохідне заряджання	Підтримується (Pass-Through Charging)
Експлуатаційні характеристики та конструкція	**Термін служби акумулятора**	3000 циклів, SOH ≥ 70%
	Освітлення LED	Макс. 2 W, 3 рівнів яскравості (L/M/H), функція SOS
	Захист	Захист від короткого замикання, надструму, перенапруги, зниженої напруги, перевантаження, перегрівання
	Робоча температура	0~40°C (32~104°F)
Габарити та логістична інформація	**Розміри**	349 x 240 x 265 mm
	Маса	11,7 kg

ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ









ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ - ПРОДОВЖЕННЯ







VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

Цю картку сформовано автоматично; технічні дані та зображення наведено для ознайомлення, і вони можуть змінюватися без попередження. У межах, дозволених законом, VOLT POLSKA не несе відповідальності за можливі помилки або неточності в цій картці.