TRAVEL POWERBOX 4800 (2400W) 2048Wh ПОРТАТИВНА ЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ

У ПОСТІЙНОМУ АСОРТИМЕНТІ



КОД ТОВАРУ
5TBBNX2400

EAN
5904100453122

ОСНОВНА КАТЕГОРІЯ
Сонячні інвертори та накопичувачі енергії

ПІДКАТЕГОРІЯ
Портативні електростанції POWER BOX (з акумулятором)

СТОРІНКА ТОВАРУ
voltpolska.pl/produkty/travel-powerbox-4800-2400w-2048wh...

ПРО ТОВАР

TRAVEL POWERBOX 4800 (2400W) 2048Wh — це портативна електростанція з акумулятором LiFePO₄ ємністю 2048Wh. Дає змогу одночасно живити кілька пристроїв, зокрема побутову техніку, споживчу електроніку, медичне обладнання, ноутбуки, смартфони, фотоапарати, дрони, туристичні холодильники та освітлення.

Станцію можна заряджати від електромережі, автомобіля та сонячної панелі. Вона стане у пригоді вдома як джерело резервного живлення, а також під час подорожей, кемпінгу, перебування на кемпінгу або яхті. Не потребує палива, не викидає вихлопних газів чи токсичних випарів і працює тихо, без вібрацій.

Акумулятор LiFePO₄ оснащено системою керування BMS і розраховано на 3500–4000 циклів роботи (SOH ≥ 70%). Пристрій забезпечує чисту синусоїду, наскрізне заряджання, розетки AC, порти 12VDC, автомобільний порт, порти USB-C і швидкі порти USB 3.0. Для керування станцією доступний застосунок Wonderfree у Google Play та App Store.

Через особливості вимірювальної системи станція має похибку показань на рівні 10-20W для пристроїв із дуже низьким споживанням струму. Відсутність показника споживання за малих навантажень є нормальним явищем і не є виробничим дефектом.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Загальні параметри та живлення	**Ємність акумулятора**	2048 Wh ±5% (40 Ah / 51,2 V, типу LiFePO₄)
	Безперервна потужність	2400W
	Миттєва (пікова) потужність	4800W
	Термін служби акумулятора	3500 – 4000 циклів (SOH ≥ 70%)
	Форма вихідної напруги	Чиста синусоїда (Pure Sine Wave)
	Виходи AC	230V ±10%, 50 Hz (3x розеток AC)

VOLT POLSKA Sp. z o.o.
ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066
voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

СФОРМОВАНО: 2026-11-02 12:03

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ПРОДОВЖЕННЯ

Вхідні параметри та заряджання	**Вхід AC**	AC 196 ~ 264V (1500W Max)
	Автомобільний вхід / сонячний	DC 16-100V / 25A (макс. 1200W)
	Наскрізне заряджання (Pass-Through)	Підтримується
Виходи USB та DC	**Порти USB-A1 / USB-A2**	QC макс. 18W (5V/2,4A, 9V/2A, 12V/1,5A)
	Порт USB-C1 (PD 3.0)	PD 100W (5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A)
	Порт USB-C2 (PD 3.0)	PD 27W (5V/3A, 9V/3A, 12V/2,25A, 15V/1,8A, 20V/1,35A)
	Виходи DC 13,8V	1x Розетка прикурювача + 2x DC5521 (Номінальна потужність 13,8V / макс. 5A, загалом макс. 12A)
Додаткові функції та захист	**Освітлення LED**	Макс. 3W, 3 рівні яскравості (Низька/Середня/Висока) + функція SOS
	Захист	Захист від короткого замикання, надструму, перенапруги, зниженої напруги, перевантаження, перегрівання
Екологічні параметри та габарити	**Робоча температура (заряджання)**	0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)
	Робоча температура (розряджання)	-10°C ~ 40°C (14°F ~ 104°F)
	Розміри виробу	465 x 260 x 295 mm
	Маса нетто	23 kg (51,8 фунта)

ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ









VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

СФОРМОВАНО: 2026-11-02 12:03

ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ - ПРОДОВЖЕННЯ





VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

Цю картку сформовано автоматично; технічні дані та зображення наведено для ознайомлення, і вони можуть змінюватися без попередження. У межах, дозволених законом, VOLT POLSKA не несе відповідальності за можливі помилки або неточності в цій картці.