PICOUPS 650VA/360W 1×7Ah АВАРІЙНИЙ ДЖЕРЕЛО ЖИВЛЕННЯ [TOWER]

У ПОСТІЙНОМУ АСОРТИМЕНТІ

КОД ТОВАРУ
5UP006007P

EAN
5903111886813

ОСНОВНА КАТЕГОРІЯ
Аварійне живлення

ПІДКАТЕГОРІЯ
Аварійні джерела живлення PICO UPS (комп'ютерні з акумулятором)

СТОРІНКА ТОВАРУ
voltpolska.pl/produkty/pico-ups-650-7ah-360-650w-komputer...



ПРО ТОВАР

PICOUPS 650VA/360W 1×7Ah АВАРІЙНИЙ ДЖЕРЕЛО ЖИВЛЕННЯ [TOWER] — це компактне джерело живлення, призначене для захисту комп'ютерів, периферійних пристроїв, малих серверів, робочих станцій, мережевого обладнання, RTV, систем сигналізації та CCTV, а також телекомунікаційного, фіскального й контрольно-вимірювального обладнання.

Пристрій виготовлено за технологією Line-Interactive і оснащено мікропроцесорною системою керування та стабілізатором напруги AVR. Дві розетки 230V дають змогу одночасно підтримувати роботу двох пристроїв. Джерело живлення можна запустити від вбудованого акумулятора без безпосереднього підключення до мережі AC.

Модель забезпечує автоматичне енергозбереження, захист від перевантаження та акумулятор AGM 12V / 7Ah. Застосовані засоби захисту оберігають від низької та високої напруги, короткого замикання, перевантаження та надмірної температури. □□□□□

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Загальні параметри	**Постійна потужність (безперервна)**	360W
	Повна потужність (миттєва)	650VA
	ККД	~ 90%
	Час перемикання мережа/акумулятор	~ 3 ms
Вхідні параметри (мережа)	**Вхідна напруга**	230 VAC (50/60Hz)
	Діапазон вхідної напруги	150 - 290 VAC +- 3%
Вихідні параметри (AC)	**Частота**	50/60 Hz +- 1Hz
	Форма напруги	Апроксимована синусоїда
	Діапазон вихідної напруги	з AVR - 210 - 248 VAC +- 3%

VOLT POLSKA Sp. z o.o.
ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066
voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

СФОРМОВАНО: 2026-10-30 16:02

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ПРОДОВЖЕННЯ

Акумулятор і заряджання	**Тип / Ємність**	12V / 7Ah x 1 AGM
	Час заряджання	6-8 годин до 90%
Індикатори LED та сигнали тривоги	**Режим AC (мережевий)**	Світиться зелений індикатор LED
	Режим DC (акумуляторний)	Блимає жовтий світлодіод LED
	Аварійний режим	Світиться червоний світлодіод LED
	Сигнал тривоги: режим резервного живлення (backup)	Сигнал кожні 10 s
	Сигнал тривоги: низький рівень заряду акумулятора	Сигнал кожні 1 s
	Сигнал тривоги: перевантаження	Сигнал кожні 0,5 s
	Сигнал тривоги: помилка	Безперервний сигнал
Захист і робоче середовище	**Повний захист**	Від перевантаження, перезаряджання та розряджання, короткого замикання
	Робоча температура	0-40 C
	Рівень шуму	< 40 dB
Загальні дані та монтаж	**Габарити пристрою**	297 x 101 x 142 mm
	Маса нетто	4,2 kg
	Габарити індивідуальної упаковки	340 x 140 x 220 mm
	Маса індивідуальної упаковки	4,5 kg

VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ









VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

Цю картку сформовано автоматично; технічні дані та зображення наведено для ознайомлення, і вони можуть змінюватися без попередження. У межах, дозволених законом, VOLT POLSKA не несе відповідальності за можливі помилки або неточності в цій картці.