PICOUPS 850VA/480W 1×9Ah РЕЗЕРВНЕ ДЖЕРЕЛО ЖИВЛЕННЯ [TOWER]

У ПОСТІЙНОМУ АСОРТИМЕНТІ

КОД ТОВАРУ
5UP008009P

EAN
5903111886806

ОСНОВНА КАТЕГОРІЯ
Резервне живлення

ПІДКАТЕГОРІЯ
Резервні джерела живлення PICO UPS (комп'ютерні з акумулятором)

СТОРІНКА ТОВАРУ
voltpolska.pl/produkty/pico-ups-850-9ah-480-800w-komputer...



ПРО ТОВАР

Pico UPS 850 9Ah (480/850W) — резервне джерело живлення, призначене для захисту комп'ютерів і периферійних пристроїв. Компактний корпус і мала вага роблять пристрій придатним для невеликих офісних приміщень.

Джерело живлення працює за технологією Line-Interactive і оснащене модулем AVR, що стабілізує напругу мережі. Його можна запустити від вбудованого акумулятора без безпосереднього підключення до мережі AC. Екологічна функція автоматичного енергозбереження сприяє зменшенню споживання електроенергії.

Пристрій має дві розетки живлення 230V, що дають змогу одночасно підтримувати роботу двох пристроїв. Вбудований акумулятор AGM 1x9Ah і мікропроцесорна система керування забезпечують роботу джерела живлення, а захист від низької та високої напруги, короткого замикання, перевантаження й перегрівання підвищує безпеку експлуатації.

Pico UPS 850 9Ah може живити комп'ютери, ноутбуки, невеликі сервери, робочі станції, мережеві та периферійні пристрої, аудіо- й відеообладнання, системи сигналізації та CCTV, телекомунікаційні й фіскальні пристрої, а також контрольно-вимірювальну апаратуру.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Загальні параметри	**Номінальна потужність (безперервна)**	480W
	Повна потужність (миттєва)	850VA
	ККД	~ 90%
	Час перемикання мережа/акумулятор	~ 3 ms
Вхідні параметри (мережа)	**Вхідна напруга**	230 VAC (50/60Hz)
	Діапазон вхідної напруги	150 - 290 VAC +- 3%

VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

СФОРМОВАНО: 2026-10-30 16:02

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ПРОДОВЖЕННЯ

Вихідні параметри (AC)	**Частота**	50/60 Hz +- 1Hz
	Форма напруги	Апроксимована синусоїда
	Діапазон вихідної напруги	з AVR - 210 - 248 VAC +- 3%
Акумулятор і заряджання	**Тип / Ємність**	12V / 9Ah x 1 AGM
	Час заряджання	6-8 годин до 90%
Індикатори LED і сигнали тривоги	**Режим AC (мережевий)**	Світиться зелений індикатор LED
	Режим DC (акумуляторний)	Блимає жовтий світлодіод LED
	Режим несправності	Світиться червоний світлодіод LED
	Сигнал тривоги: режим резервного живлення (backup)	Сигнал кожні 10 s
	Сигнал тривоги: низький рівень заряду акумулятора	Сигнал кожні 1 s
	Сигнал тривоги: перевантаження	Сигнал кожні 0,5 s
	Сигнал тривоги: помилка	Безперервний сигнал
Захист і робоче середовище	**Повний захист**	Від перевантаження, перезаряджання та розряджання, короткого замикання
	Робоча температура	0-40 C
	Рівень шуму	< 40 dB
Загальні дані та монтаж	**Габарити пристрою**	297 x 101 x 142 mm
	Маса нетто	4,5 kg
	Габарити індивідуальної упаковки	340 x 140 x 220 mm
	Маса індивідуальної упаковки	4,65 kg

VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

СФОРМОВАНО: 2026-10-30 16:02

ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ







VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

Цю картку сформовано автоматично; технічні дані та зображення наведено для ознайомлення, і вони можуть змінюватися без попередження. У межах, дозволених законом, VOLT POLSKA не несе відповідальності за можливі помилки або неточності в цій картці.