# PICOUPS 1000VA/600W 1×9Ah АВАРІЙНЕ ДЖЕРЕЛО ЖИВЛЕННЯ [TOWER]

У ПОСТІЙНОМУ АСОРТИМЕНТІ

КОД ТОВАРУ
**5UP010009P**

EAN
**5903111886912**

ОСНОВНА КАТЕГОРІЯ
**Аварійне живлення**

ПІДКАТЕГОРІЯ
**Аварійні джерела живлення PICO UPS (комп'ютерні з акумулятором)**

СТОРІНКА ТОВАРУ
**voltpolska.pl/produkty/pico-ups-1000-9ah-600-1000w-komput...**




## ПРО ТОВАР

PICOUPS 1000VA/600W 1×9Ah АВАРІЙНЕ ДЖЕРЕЛО ЖИВЛЕННЯ [TOWER] — це джерело живлення UPS, призначене для живлення комп'ютерів і периферійних пристроїв. Компактний корпус і невелика вага роблять пристрій придатним для невеликих офісних приміщень. Його виготовлено за технологією Line-Interactive та оснащено мікропроцесорною системою керування і стабілізатором напруги AVR.

Джерело живлення дає змогу підтримувати роботу двох пристроїв одночасно завдяки двом розеткам живлення 230V. Воно може живити, зокрема, комп'ютери, ноутбуки, невеликі сервери, робочі станції, мережеві та периферійні пристрої, аудіо- та відеоапаратуру, охоронні системи й CCTV, телекомунікаційні та фіскальні пристрої, а також контрольно-вимірювальну апаратуру.

Пристрій оснащено акумулятором AGM 12V / 9Ah x 1, захистом від низької та високої напруги, короткого замикання, перевантаження й надмірної температури. Також доступна функція запуску джерела живлення від акумулятора без безпосереднього підключення до мережі AC та автоматичне заощадження енергії.

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| **Загальні параметри** | **Номінальна потужність (безперервна)** | 600W |
| | **Повна потужність (миттєва)** | 1000VA |
| | **ККД** | ~ 90% |
| | **Час перемикання мережа/акумулятор** | ~ 3ms |
| **Вхідні параметри (мережа)** | **Вхідна напруга** | 230 VAC (50/60Hz) |
| | **Діапазон вхідної напруги** | 150 - 290 VAC +- 3% |
| **Вихідні параметри (AC)** | **Частота** | 50/60 Hz +- 1Hz |
| | **Форма напруги** | Апроксимована синусоїда |
| | **Діапазон вихідної напруги** | з AVR - 210 - 248 VAC +- 3% |

**VOLT POLSKA Sp. z o.o.**

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl



СФОРМОВАНО: 2026-10-30 16:02

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ПРОДОВЖЕННЯ

| | | |
|---|---|---|
| **Акумулятор і заряджання** | **Тип / Ємність** | 12V / 9Ah x 1 AGM |
| | **Час заряджання** | 6-8 годин до 90% |
| **Індикатори LED і аварійні сигнали** | **Режим AC (мережевий)** | Світиться зелений індикатор LED |
| | **Режим DC (акумуляторний)** | Блимає жовтий світлодіод LED |
| | **Аварійний режим** | Світиться червоний світлодіод LED |
| | **Сигнал тривоги: режим резервного живлення (backup)** | Сигнал кожні 10 s |
| | **Сигнал тривоги: низький рівень заряду акумулятора** | Сигнал кожні 1 s |
| | **Сигнал тривоги: перевантаження** | Сигнал кожні 0,5 s |
| | **Сигнал тривоги: помилка** | Безперервний сигнал |
| **Захист і умови експлуатації** | **Повний захист** | Від перевантаження, перезаряджання та розряджання, короткого замикання |
| | **Робоча температура** | 0-40 C |
| | **Рівень шуму** | < 40 dB |
| **Загальні дані та монтаж** | **Габарити пристрою** | 297 x 101 x 142 mm |
| | **Маса нетто** | 4,5 kg |
| | **Габарити індивідуального паковання** | 340 x 140 x 220 mm |
| | **Маса індивідуального паковання** | 4,65 kg |

**VOLT POLSKA Sp. z o.o.**

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

## ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ











**VOLT POLSKA Sp. z o.o.**

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl



Цю картку сформовано автоматично; технічні дані та зображення наведено для ознайомлення, і вони можуть змінюватися без попередження. У межах, дозволених законом, VOLT POLSKA не несе відповідальності за можливі помилки або неточності в цій картці.