MICROUPS 650VA/360W 1×7Ah ДЖЕРЕЛО БЕЗПЕРЕБІЙНОГО ЖИВЛЕННЯ [TOWER]

У ПОСТІЙНОМУ АСОРТИМЕНТІ

КОД ТОВАРУ
5UP0600070

EAN
5903111886820

ОСНОВНА КАТЕГОРІЯ
Аварійне живлення

ПІДКАТЕГОРІЯ
Джерела безперебійного живлення MICRO UPS (комп’ютерні з акумулятором)

СТОРІНКА ТОВАРУ
voltpolska.pl/produkty/micro-ups-650-7ah-360-650w-kompute...



ПРО ТОВАР

Micro UPS 650 7Ah — це джерело безперебійного живлення за технологією Line-Interactive, призначене для живлення комп’ютерів і периферійних пристроїв. Компактний корпус і невелика маса підходять для невеликих офісних приміщень. Вбудований стабілізатор напруги AVR захищає підключені пристрої від раптових стрибків напруги, а функція запуску від акумулятора дає змогу працювати без безпосереднього підключення до мережі.

Пристрій оснащено мікропроцесорною системою керування, автоматичною функцією енергозбереження, захистом від перевантаження та акумулятором AGM 1×7Ah. Дві розетки живлення 230V дають змогу одночасно підтримувати роботу двох пристроїв. Джерело живлення може працювати з безкоштовним програмним забезпеченням ViewPower, що дає змогу контролювати й налаштовувати робочі параметри, повідомлення та сигнали тривоги.

Micro UPS 650 7Ah може живити, зокрема, комп’ютери, ноутбуки, невеликі сервери, робочі станції, мережеві та периферійні пристрої, аудіо- й відеотехніку, системи сигналізації та CCTV, телекомунікаційне й фіскальне обладнання, а також контрольно-вимірювальну апаратуру. Також його оснащено захистом від низької та високої напруги, короткого замикання, перевантаження й перегрівання.

W У мережевому режимі джерело живлення підтримує повне навантаження 100%. Під час аварійної роботи від акумулятора рекомендоване навантаження становить 50–75% номінальної потужності. Підключення пристроїв із повною потужністю 100% у режимі роботи від акумулятора спричинить негайне вимкнення UPS-а.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Загальні параметри	**Постійна потужність (безперервна)**	360W
	Повна потужність (миттєва)	650VA
	ККД	~ 90%
	Час перемикання мережа/акумулятор	~ 3 ms

VOLT POLSKA Sp. z o.o.
ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066
voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

СФОРМОВАНО: 2026-10-30 16:02

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ПРОДОВЖЕННЯ

Вхідні параметри (мережа)	**Вхідна напруга**	230 В змінного струму (50/60Hz)
	Діапазон вхідної напруги	150 - 290 В змінного струму +- 3%
Вихідні параметри (AC)	**Частота**	50/60 Hz +- 1Hz
	Форма напруги	Апроксимована синусоїда
	Діапазон вихідної напруги	з AVR - 210 - 248 В змінного струму +- 3%
Акумулятор і заряджання	**Тип / Ємність**	12V / 7Ah × 1
	Час заряджання	6-8 годин до 90%
Індикатори та сигнали тривоги	**Режим AC (мережевий)**	На дисплеї підсвічується піктограма AC MODE
	Режим DC (акумуляторний)	На дисплеї підсвічується піктограма BATT. MODE
	Режим несправності	На дисплеї підсвічується піктограма FAULT
	Сигнал тривоги: Режим резервного живлення (backup)	Сигнал кожні 10 s
	Сигнал тривоги: Низький рівень заряду акумулятора	Сигнал кожні 1 s
	Сигнал тривоги: Перевантаження	Сигнал кожні 0,5 s
	Сигнал тривоги: Помилка	Безперервний сигнал
Захист і умови експлуатації	**Повний захист**	Від перевантаження, перезаряджання та розряджання
	Робоча температура	0 - 40 C
	Рівень шуму	< 40 dB
Загальні дані та монтаж	**Габарити пристрою**	297 x 101 x 142 mm
	Маса нетто	4,2 kg
	Габарити індивідуальної упаковки	340 x 140 x 220 mm
	Маса індивідуальної упаковки	4,5 kg

ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ









ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ - ПРОДОВЖЕННЯ



VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

Цю картку сформовано автоматично; технічні дані та зображення наведено для ознайомлення, і вони можуть змінюватися без попередження. У межах, дозволених законом, VOLT POLSKA не несе відповідальності за можливі помилки або неточності в цій картці.