MICROUPS 1500VA/900W 2×9Ah ДЖЕРЕЛО БЕЗПЕРЕБІЙНОГО ЖИВЛЕННЯ [TOWER]

У ПОСТІЙНОМУ АСОРТИМЕНТІ



КОД ТОВАРУ
5UP1500029

EAN
5903111886868

ОСНОВНА КАТЕГОРІЯ
Аварійне живлення

ПІДКАТЕГОРІЯ
Джерела безперебійного живлення MICRO UPS (комп'ютерні з акумулятором)

СТОРІНКА ТОВАРУ
voltpolska.pl/produkty/micro-ups-1500-2x9ah-900-1500w-kom...

ПРО ТОВАР

MICROUPS 1500VA/900W 2×9Ah ДЖЕРЕЛО БЕЗПЕРЕБІЙНОГО ЖИВЛЕННЯ [TOWER] — це джерело безперебійного живлення за технологією Line-Interactive, призначене для захисту комп'ютерів, периферійних пристроїв, невеликих серверів, робочих станцій, мережевого обладнання, аудіо- та відеоапаратури, систем сигналізації та CCTV, телекомунікаційного обладнання, а також контрольно-вимірювальної апаратури.

Пристрій оснащено мікропроцесорною системою керування, стабілізатором напруги AVR, захистом від низької та високої напруги, короткого замикання, перевантаження та перегрівання. Вбудована функція автоматичного енергозбереження зменшує споживання енергії, а компактний корпус і невелика маса спрощують використання в невеликих офісних приміщеннях.

Джерело живлення має три розетки 230V, що дають змогу одночасно підтримувати роботу трьох пристроїв, а також акумулятор AGM 2x9Ah. Його можна запустити без безпосереднього підключення до мережі AC. У режимі мережі W підтримує повне навантаження 100%, тоді як у батарейному режимі рекомендоване навантаження становить 50-75% номінальної потужності. Підключення пристроїв із повною потужністю 100% у батарейному режимі спричинить негайне вимкнення UPS-a.

Пристрій працює з безкоштовним програмним забезпеченням ViewPower, яке дає змогу підключити його до комп'ютера через USB, контролювати та змінювати робочі параметри, налаштовувати повідомлення й сигнали тривоги. Поточне керування та перегляд параметрів доступні за адресою: https://voltpolska.pl/soft_ups.zip

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Загальні параметри	**Постійна потужність (безперервна)**	900W
	Повна потужність (миттєва)	1500VA
	ККД	~ 90%
	Час перемикання мережа/акумулятор	~ 3 ms
Вхідні параметри (мережа)	**Вхідна напруга**	230 VAC (50/60Hz)
	Діапазон вхідної напруги	150 - 290 VAC +- 3%

VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

СФОРМОВАНО: 2026-10-30 16:03

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ПРОДОВЖЕННЯ

Вихідні параметри (AC)	**Частота**	50/60 Hz +- 1Hz
	Форма напруги	Апроксимована синусоїда
	Діапазон вихідної напруги	з AVR - 210 - 248 VAC +- 3%
Акумулятор і заряджання	**Тип / Ємність**	2x9Ah
	Час заряджання	6-8 годин до 90%
Індикатори та аварійні сигнали	**Режим AC (мережевий)**	На дисплеї підсвічується піктограма AC MODE
	Режим DC (акумуляторний)	На дисплеї підсвічується піктограма BATT. MODE
	Аварійний режим	На дисплеї підсвічується піктограма FAULT
	Аварійний сигнал: режим резервного живлення (backup)	Сигнал кожні 10 s
	Аварійний сигнал: низький заряд акумулятора	Сигнал кожні 1 s
	Аварійний сигнал: перевантаження	Сигнал кожні 0,5 s
	Аварійний сигнал: помилка	Безперервний сигнал
Захист і робоче середовище	**Повний захист**	Від перевантаження, перезаряджання та розряджання
	Робоча температура	0 - 40 C
	Рівень шуму	< 40 dB
Загальні дані та монтаж	**Габарити пристрою**	370 x 135 x 165 mm
	Маса нетто	10 kg
	Габарити індивідуальної упаковки	470 x 195 x 255 mm
	Маса індивідуальної упаковки	10,3 kg

VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ













ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ - ПРОДОВЖЕННЯ



VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

Цю картку сформовано автоматично; технічні дані та зображення наведено для ознайомлення, і вони можуть змінюватися без попередження. У межах, дозволених законом, VOLT POLSKA не несе відповідальності за можливі помилки або неточності в цій картці.