MICROUPS 3000VA/1800W 4×9Ah ДЖЕРЕЛО БЕЗПЕРЕБІЙНОГО ЖИВЛЕННЯ [TOWER]

У ПОСТІЙНОМУ АСОРТИМЕНТІ

КОД ТОВАРУ
5UP3000049

EAN
5903111886905

ОСНОВНА КАТЕГОРІЯ
Аварійне живлення

ПІДКАТЕГОРІЯ
Джерела безперебійного живлення MICRO UPS (комп’ютерні з акумулятором)

СТОРІНКА ТОВАРУ
voltpolska.pl/produkty/micro-ups-3000-4x9ah-1800-3000w-ko...



ПРО ТОВАР

Micro UPS 3000 4x9Ah (1800/3000W) — джерело безперебійного живлення, призначене для комп’ютерів і периферійних пристроїв. Компактний корпус і невелика маса роблять пристрій придатним для використання в невеликих офісних приміщеннях. Вбудований стабілізатор напруги AVR захищає підключені пристрої від раптових змін напруги мережі.

Джерело живлення виготовлено за технологією Line-Interactive і оснащено мікропроцесорною системою керування, акумулятором AGM 4x9Ah та двома роз’ємами 230V, що забезпечують одночасне підтримання роботи двох пристроїв. Може запускатися без безпосереднього підключення до мережі AC. Також доступні функція автоматичного енергозбереження та захист від перевантаження.

Micro UPS 3000 4x9Ah може живити, зокрема, комп’ютери, ноутбуки, невеликі сервери, робочі станції, мережеві та периферійні пристрої, аудіо- й відеообладнання, системи сигналізації та CCTV, телекомунікаційні й фіскальні пристрої, а також контрольно-вимірювальну апаратуру.

Пристрій сумісний із безкоштовним програмним забезпеченням ViewPower, яке дає змогу підключатися через USB, контролювати та змінювати робочі параметри, налаштовувати повідомлення й встановлювати сигнали тривоги. Джерело живлення захищає підключені пристрої та власні схеми від низької й високої напруги, короткого замикання, перевантаження та перегрівання. У W мережевому режимі підтримує повне навантаження, тоді як під час роботи від акумулятора рекомендоване навантаження становить 50-75% номінальної потужності.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Загальні параметри	**Постійна потужність (тривала)**	1800W
	Повна потужність (миттєва)	3000VA
	ККД	~ 90%
	Час перемикання мережа/акумулятор	~ 3 ms

VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

СФОРМОВАНО: 2026-10-30 16:03

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ПРОДОВЖЕННЯ

Вхідні параметри (мережа)	**Вхідна напруга**	170 - 280 VAC
	Діапазон вхідної напруги	170 - 280 VAC
Вихідні параметри (AC)	**Частота**	50/60 Hz +- 1Hz
	Форма напруги	Аппроксимована синусоїда
	Діапазон вихідної напруги	з AVR - 210 - 248 VAC +- 3%
Акумулятор і заряджання	**Тип / Ємність**	4x9Ah (24VDC)
	Час заряджання	6-8 годин до 90%
Індикатори та сигнали тривоги	**Режим AC (мережевий)**	На дисплеї підсвічується піктограма AC MODE
	Режим DC (акумуляторний)	На дисплеї підсвічується піктограма BATT. MODE
	Аварійний режим	На дисплеї підсвічується піктограма FAULT
	Сигналізація: режим резервного живлення (backup)	Сигнал кожні 10 s
	Сигналізація: низький рівень заряду акумулятора	Сигнал кожні 1 s
	Сигналізація: перевантаження	Сигнал кожні 0,5 s
	Сигналізація: помилка	Безперервний сигнал
Захист і умови експлуатації	**Повний захист**	Від перевантаження, перезаряджання та розряджання
	Робоча температура	0 - 40 C
	Рівень шуму	< 40 dB
Загальні дані та монтаж	**Габарити пристрою**	466 x 138 x 166 mm
	Маса нетто	19 kg
	Габарити індивідуальної упаковки	550 x 195 x 155 mm
	Маса індивідуальної упаковки	19,5 kg

ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ













ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ - ПРОДОВЖЕННЯ



VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

Цю картку сформовано автоматично; технічні дані та зображення наведено для ознайомлення, і вони можуть змінюватися без попередження. У межах, дозволених законом, VOLT POLSKA не несе відповідальності за можливі помилки або неточності в цій картці.