VPRO AGM 6V 5Ah БЕЗОБСЛУГОВУВАНИЙ АКУМУЛЯТОР

У ПОСТІЙНОМУ АСОРТИМЕНТІ

КОД ТОВАРУ
6AKAAGM605

EAN
5903760240448

ОСНОВНА КАТЕГОРІЯ
Безобслуговувані акумулятори (AGM, GEL, LiFePO4)

ПІДКАТЕГОРІЯ
Безобслуговувані акумулятори AGM VPRO

СТОРІНКА ТОВАРУ
voltpolska.pl/produkty/akumulator-agm-vpro-6v-5ah-vrla-bez...



ПРО ТОВАР

VPRO AGM 6V 5Ah VOLT POLSKA — це безобслуговуваний свинцево-кислотний акумулятор, виготовлений за технологією AGM, призначений переважно для буферної роботи та аварійного живлення. Найкраще підходить для систем, у яких залишається в режимі очікування та подає енергію під час зникнення мережевого живлення.

У технології AGM використовуються сепаратори зі скловолокна, у яких утримується електроліт. Герметична конструкція знижує ризик витоку, усуває необхідність доливання електроліту та дає змогу працювати в різних положеннях. Автоматичні запобіжні клапани захищають корпус від надмірного підвищення тиску, а конструкція забезпечує стійкість до вібрацій.

Акумулятор призначений для систем UPS, печей і насосів CO, систем сигналізації, автоматики, моніторингу, контролю доступу, телекомунікацій, а також інших пристроїв, що потребують стабільного резервного живлення. Його також можна використовувати в окремих мобільних пристроях за умови правильного підбору параметрів заряджання та розряджання.

Модель AGM найкраще працює в буферному режимі. Вона не призначена для інтенсивної циклічної роботи, що передбачає регулярне глибоке розряджання та заряджання, характерної для деяких фотоелектричних установок, кемперів, човнів і систем off-grid. Для заряджання слід використовувати пристрої з налаштуваннями, що відповідають вимогам акумуляторів AGM, а також уникати перезаряджання та тривалого зберігання в розрядженому стані.

VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

СФОРМОВАНО: 2026-10-30 16:09

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електричні характеристики	**Номінальна напруга**	6 V
	Номінальна ємність	5 Ah
	Внутрішній опір (при 25°C)	28,1 мΩ
	Максимальний струм заряджання	1,20 A (рекомендований струм заряджання — 0,1C, тобто 0,5 A)
	Максимальний струм розряджання	60 A (протягом 5 секунд)
	Розрахунковий строк служби (при 25°C)	8 - 10 років
Експлуатаційні параметри та заряджання	**Напруга заряджання (при 25°C)**	7,20 V - 7,50 V
	Саморозряджання (при 25°C)	Зберігає 91% (через 3 міс.), 82% (через 6 міс.), 64% (через 12 міс.)
	Вплив температури на ємність	102% (при 40°C), 100% (при 25°C), 85% (при 0°C), 65% (при -15°C)
Габарити та робоче середовище	**Рекомендована робоча температура**	25°C ±3°C
	Діапазон робочих температур	-15°C до +50°C (розряджання), -10°C до +50°C (заряджання)
	Діапазон температур зберігання	-20°C до +50°C
	Розміри (Довжина x Ширина x Висота)	70 x 47 x 100 mm (загальна висота 105 mm)
	Маса нетто	0,64 kg ±3%
	Розмір індивідуальної упаковки	29 x 24,7 x 12,5 cm
	Маса індивідуальної упаковки (брутто)	1,14 kg

VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ





VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

Цю картку сформовано автоматично; технічні дані та зображення наведено для ознайомлення, і вони можуть змінюватися без попередження. У межах, дозволених законом, VOLT POLSKA не несе відповідальності за можливі помилки або неточності в цій картці.