LiFePO4 12,8V 150Ah (150A) НЕОБСЛУГОВУВАНИЙ АКУМУЛЯТОР + BMS + BLUETOOTH

ЗНЯТО З ВИРОБНИЦТВА

КОД ТОВАРУ
6AKLB15012

EAN
5904100450978

ОСНОВНА КАТЕГОРІЯ
Необслуговувані акумулятори (AGM, GEL, LiFePO4)

ПІДКАТЕГОРІЯ
Необслуговувані акумулятори LiFePO4 PRO (літієві)

СТОРІНКА ТОВАРУ
voltpolska.pl/produkty/lifepo4-128v-150ah-150a-akumulator-b...



ПРО ТОВАР

Акумулятор LiFePO4 12,8V 150Ah (150A) НЕОБСЛУГОВУВАНИЙ АКУМУЛЯТОР + BMS + BLUETOOTH використовує літій-залізо-фосфатну технологію та оснащений вбудованою системою BMS із бездротовим зв’язком Bluetooth. Характеризується малою масою, великою кількістю робочих циклів і дуже низьким саморозряджанням.

Завдяки високій циклічності підходить для систем аварійного живлення та установок OFF-GRID. Мала маса дає змогу використовувати його в транспортних засобах, таких як кемпери та фудтраки, а також у системах на човнах виключно з використанням герметичного корпусу для акумулятора.

Система BMS контролює процеси заряджання та розряджання й забезпечує тривале зберігання акумулятора без втрати номінальної ємності. Розрахунковий термін служби становить 2000 циклів при 100% DoD і збереженні в середньому 80% номінальної ємності.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електричні характеристики	**Номінальна напруга**	12,8 V
	Номінальна ємність	150 Ah
	Внутрішній опір	~50 мΩ
	Максимальна напруга заряджання	14,6 V
	Максимальний струм заряджання	75 A
	Максимальний струм розряджання	150 A
	Розрахунковий термін служби	2000 циклів (100% DoD)
	Захист BMS	Так (із бездротовим зв’язком Bluetooth)

VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

СФОРМОВАНО: 2026-10-30 15:33

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ПРОДОВЖЕННЯ

Експлуатаційні параметри та заряджання	**Саморозряджання**	<3% щомісяця
	Вплив температури на ємність	101% (при 40°C), 100% (при 25°C), 90% (при 0°C), 75% (при -10°C)
Габарити та робоче середовище	**Діапазон робочих температур**	-20°C до +60°C (розряджання), 0°C до +45°C (заряджання)
	Діапазон температур зберігання	0°C до +40°C
	Габарити (довжина x ширина x висота)	330 x 172 x 220 mm (±2 mm)
	Тип роз'єму	T16 (гвинтовий роз'єм M8)
	Матеріал корпусу	ABS
	Маса нетто	18,0 kg
	Розмір індивідуальної упаковки	382 x 222 x 285 mm
	Маса індивідуальної упаковки (брутто)	18,5 kg

ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ





VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

СФОРМОВАНО: 2026-10-30 15:33

ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ - ПРОДОВЖЕННЯ







VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

Цю картку сформовано автоматично; технічні дані та зображення наведено для ознайомлення, і вони можуть змінюватися без попередження. У межах, дозволених законом, VOLT POLSKA не несе відповідальності за можливі помилки або неточності в цій картці.