LiFePO4 PRO 12,8V 200Ah (200A) БЕЗОБСЛУГОВУВАНИЙ АКУМУЛЯТОР + BMS + BLUETOOTH + НАГРІВАЛЬНИЙ МАТ



У ПОСТІЙНОМУ АСОРТИМЕНТІ

КОД ТОВАРУ
6AKLI20M20

EAN
5904100452705

ОСНОВНА КАТЕГОРІЯ
Безобслуговувані акумулятори (AGM, GEL, LiFePO4)

ПІДКАТЕГОРІЯ
Безобслуговувані акумулятори LiFePO4 PRO (літієві)

СТОРІНКА ТОВАРУ
voltpolska.pl/produkty/akumulator-lifepo4-pro-128v-200-ah-2...

ПРО ТОВАР

Акумулятор LiFePO4 PRO 12,8V 200Ah (200A) БЕЗОБСЛУГОВУВАНИЙ АКУМУЛЯТОР + BMS + BLUETOOTH + НАГРІВАЛЬНИЙ МАТ, індекс 6AKLI20M20, використовує літій-залізо-фосфатну технологію. Вбудована система BMS контролює процеси заряджання та розряджання, а також забезпечує безпечне зберігання акумулятора протягом тривалого часу без втрати номінальної ємності.

Вбудований модуль Bluetooth дає змогу підключити акумулятор до телефону за допомогою спеціального застосунку. Користувач може контролювати рівень заряду та залишкову ємність, поточний струм заряджання й розряджання, поточну напругу та ємність розряджання.

Нагрівальний мат забезпечує безпечне заряджання за низьких температур, підвищуючи температуру елементів і зменшуючи ризик їх пошкодження. Він також допомагає підтримувати належну продуктивність і довговічність акумулятора. Його робота автоматично регулюється системою BMS.

Акумулятор призначений для систем аварійного живлення, установок OFF-GRID, мобільних транспортних засобів, таких як кемпери та фудтраки, а також човнів. W човнових установках він може живити електронні пристрої, освітлення та побутову техніку лише за умови використання герметичного корпусу акумулятора. W разі використання пристроїв з електричним двигуном необхідно встановити запобіжник DC на проводі (+) акумулятора номіналом не більше за максимальний струм навантаження, зазначений на корпусі. Для запуску підвісних двигунів з електричним стартером рекомендовано використовувати акумулятори AGM. Максимальна напруга заряджання становить 14,6 V. Після тривалого простою рекомендується заряджати струмом не більше 10 A.

VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

СФОРМОВАНО: 2026-10-30 17:04

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електричні характеристики	**Номінальна напруга**	12,8 V
	Номінальна ємність	200 Ah
	Діапазон напруги	10,8 V - 14,4 V
	Максимальний струм заряджання	200 A
	Максимальний струм розряджання	200 A
	Розрахунковий термін служби	3000 циклів (100% DoD), 4500 циклів (80% DoD), 6000 циклів (60% DoD)
	Захист BMS	Так (із функцією Bluetooth і нагрівальним матом)
Експлуатаційні параметри та заряджання	**Саморозряджання**	<3% щомісяця
Габарити та робоче середовище	**Діапазон робочих температур**	-20°C до +55°C (розряджання), 0°C до +55°C (заряджання)
	Діапазон температур зберігання	-20°C до +45°C
	Розміри (Довжина x Ширина x Висота)	485 x 172 x 240 mm
	Тип роз'єму	M8
	Матеріал корпусу	ABS
	Маса нетто	18,1 kg ±3%
	Розмір індивідуальної упаковки	550 x 235 x 280 mm
	Маса індивідуальної упаковки (брутто)	19 kg

VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ



VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

Цю картку сформовано автоматично; технічні дані та зображення наведено для ознайомлення, і вони можуть змінюватися без попередження. У межах, дозволених законом, VOLT POLSKA не несе відповідальності за можливі помилки або неточності в цій картці.