LiFePO4 PRO 12,8V 280Ah (200A) АКУМУЛЯТОР, ЩО НЕ ПОТРЕБУЄ ОБСЛУГОВУВАННЯ + BMS + BLUETOOTH + НАГРІВАЛЬНИЙ МАТ

У ПОСТІЙНОМУ АСОРТИМЕНТІ

КОД ТОВАРУ
6AKLI20M28

EAN
5904100452712

ОСНОВНА КАТЕГОРІЯ
Акумулятори, що не потребують обслуговування (AGM, GEL, LiFePO4)

ПІДКАТЕГОРІЯ
Акумулятори, що не потребують обслуговування LiFePO4 PRO (літієві)

СТОРІНКА ТОВАРУ
voltpolska.pl/produkty/lifepo4-pro-128v-280ah-200a-akumulat...



ПРО ТОВАР

Акумулятор LiFePO4 PRO 12,8V 280Ah (200A) АКУМУЛЯТОР, ЩО НЕ ПОТРЕБУЄ ОБСЛУГОВУВАННЯ + BMS + BLUETOOTH + НАГРІВАЛЬНИЙ МАТ використовує літій-залізо-фосфатну технологію. Характеризується малою вагою, дуже низьким саморозряджанням і розрахунковим ресурсом до 6000 циклів за DoD 60%.

Вбудована система BMS контролює процеси заряджання та розряджання, а також підтримує тривале зберігання акумулятора без втрати номінальної ємності. Нагрівальний мат забезпечує роботу акумулятора за низьких температур.

Модуль Bluetooth дає змогу підключити акумулятор до телефону за допомогою спеціального застосунку. Користувач може контролювати рівень заряду та залишкову ємність, поточний струм заряджання й розряджання, поточну напругу та ємність розряджання.

Акумулятор призначений для систем аварійного живлення, систем OFF-GRID, а також установлення в кемперах, фудтраках і човнах. W разі застосування на човні необхідно використовувати герметичний корпус для акумулятора.

VOLT POLSKA Sp. z o.o.
ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066
voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

СФОРМОВАНО: 2026-10-30 16:11

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електричні характеристики	**Номінальна напруга**	12,8 V
	Номінальна ємність	280 Ah
	Діапазон напруги	10,8 V - 14,4 V
	Максимальний струм заряджання	200 A
	Максимальний струм розряджання	200 A
	Розрахунковий ресурс	3000 циклів (100% DoD), 4500 циклів (80% DoD), 6000 циклів (60% DoD)
	Захист BMS	Так (із функцією Bluetooth і нагрівальним матом)
Експлуатаційні параметри та заряджання	**Саморозряджання**	<3% щомісяця
Габарити та умови експлуатації	**Діапазон робочих температур**	-20°C до +55°C (розряджання), 0°C до +55°C (заряджання)
	Діапазон температур зберігання	-20°C до +45°C
	Розміри (довжина x ширина x висота)	522 x 240 x 218 mm
	Тип роз'єму	M8
	Матеріал корпусу	ABS
	Маса нетто	26,3 kg ±3%
	Розмір індивідуальної упаковки	555 x 305 x 255 mm
	Маса індивідуальної упаковки (брутто)	27,3 kg

VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

СФОРМОВАНО: 2026-10-30 16:11

ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ











VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

Цю картку сформовано автоматично; технічні дані та зображення наведено для ознайомлення, і вони можуть змінюватися без попередження. У межах, дозволених законом, VOLT POLSKA не несе відповідальності за можливі помилки або неточності в цій картці.