LiFePO4 PRO 12,8V 560Ah (200A) АКУМУЛЯТОР БЕЗ ОБСЛУГОВУВАННЯ + BMS + BLUETOOTH + НАГРІВАЛЬНИЙ МАТ



У ПОСТІЙНОМУ АСОРТИМЕНТІ

КОД ТОВАРУ
6AKLI20M56

EAN
5904100452965

ОСНОВНА КАТЕГОРІЯ
Акумулятори без обслуговування (AGM, GEL, LiFePO4)

ПІДКАТЕГОРІЯ
Акумулятори без обслуговування LiFePO4 PRO (літієві)

СТОРІНКА ТОВАРУ
voltpolska.pl/produkty/akumulator-lifepo4-pro-128v-560ah-20...

ПРО ТОВАР

Акумулятор LiFePO4 PRO 12,8V 560Ah (200A) — це рішення без обслуговування з вбудованою системою BMS, модулем Bluetooth і нагрівальним матом. Літій-залізо-фосфатна технологія забезпечує малу вагу, дуже низький рівень саморозряду та високу циклічність — до 6000 циклів при DoD 60%.

Вбудований модуль Bluetooth дає змогу підключитися до телефону й за допомогою спеціального застосунку контролювати рівень заряду, залишкову ємність, поточний струм заряджання та розряджання, поточну напругу й ємність розряду.

Нагрівальний мат підтримує безпечне заряджання за низьких температур, зменшуючи ризик пошкодження елементів і допомагаючи підтримувати їхню працездатність. Акумулятор призначений для систем резервного живлення, установок OFF-GRID, мобільних транспортних засобів, таких як кемпери та фудтраки, а також електричних установок на човнах. W разі застосування на човні необхідно використовувати герметичний корпус акумулятора.

Під час живлення пристроїв з електричним двигуном необхідно встановити запобіжник DC на позитивному проводі акумулятора, номіналом не більше максимального струму навантаження, зазначеного на корпусі. Не слід використовувати акумулятор для пристроїв, які створюють пусковий струм у 5–10 разів вищий за номінальний робочий струм. Максимальна напруга заряджання становить 14,6 V; після тривалого простою рекомендовано заряджати струмом не більше 10 A. W разі запуску підвісних двигунів з електричним стартером рекомендовано використовувати акумулятори AGM.

VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

СФОРМОВАНО: 2026-10-30 16:10

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електричні характеристики	**Номінальна напруга**	12,8 V
	Номінальна ємність	560 Ah
	Діапазон напруги	10,8 V - 14,6 V
	Максимальний струм заряджання	200 A
	Максимальний струм розряджання	200 A
	Розрахунковий термін служби	3000 циклів (100% DoD), 4500 циклів (80% DoD), 6000 циклів (60% DoD)
	Захист BMS	Так (із функцією Bluetooth і нагрівальним матом)
Експлуатаційні параметри та заряджання	**Саморозряд**	<3% щомісяця
Габарити та робоче середовище	**Діапазон робочих температур**	-20°C до +55°C (розряджання), 0°C до +55°C (заряджання)
	Діапазон температур зберігання	-20°C до +45°C
	Розміри (Довжина x Ширина x Висота)	420 x 310 x 285 mm
	Тип роз'єму	M8
	Матеріал корпусу	ABS
	Маса нетто	53,6 kg ±3%
	Розмір одиничної упаковки	515 x 365 x 340 mm
	Маса одиничної упаковки (брутто)	55,25 kg

ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ









VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ - ПРОДОВЖЕННЯ



VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

Цю картку сформовано автоматично; технічні дані та зображення наведено для ознайомлення, і вони можуть змінюватися без попередження. У межах, дозволених законом, VOLT POLSKA не несе відповідальності за можливі помилки або неточності в цій картці.