LiFePO4 PRO 25,6V 100Ah (100A) АКУМУЛЯТОР, ЩО НЕ ПОТРЕБУЄ ОБСЛУГОВУВАННЯ + BMS + BLUETOOTH + НАГРІВАЛЬНИЙ МАТ

У ПОСТІЙНОМУ АСОРТИМЕНТІ

КОД ТОВАРУ
6AKLI24100

EAN
5904100453191

ОСНОВНА КАТЕГОРІЯ
Акумулятори, що не потребують обслуговування (AGM, GEL, LiFePO4)

ПІДКАТЕГОРІЯ
Акумулятори, що не потребують обслуговування LiFePO4 PRO (літієві)

СТОРІНКА ТОВАРУ
voltpolska.pl/produkty/lifepo4-pro-256v-100ah-100a-akumulat...



ПРО ТОВАР

Акумулятор LiFePO4 PRO 25,6V 100Ah (100A) — джерело енергії, що не потребує обслуговування, із вбудованою системою BMS, модулем Bluetooth і нагрівальним матом. Літій-залізо-фосфатна технологія забезпечує малу вагу, дуже низький саморозряд і велику кількість робочих циклів — до 6000 циклів за DoD 60%.

Вбудована система BMS контролює процеси заряджання та розряджання, а також підтримує тривале зберігання акумулятора без втрати номінальної ємності. Нагрівальний мат допомагає підтримувати оптимальні характеристики та надійність акумулятора за низьких температур.

Модуль Bluetooth дає змогу підключити акумулятор до телефона та контролювати за допомогою спеціального застосунку рівень заряду, залишкову ємність, поточний струм заряджання й розряджання, поточну напругу та ємність розряджання.

Акумулятор призначений для систем резервного живлення, установок OFF-GRID, транспортних засобів, таких як кемпери та фудтраки, а також човнів — виключно з використанням герметичного корпусу для акумулятора.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електричні характеристики	**Номінальна напруга**	25,6 V
	Номінальна ємність	100 Ah
	Діапазон напруги	21,6 V - 29,2 V
	Напруга відсікання	22,4 V
	Максимальний струм заряджання	100 A
	Максимальний струм розряджання	100 A
	Розрахунковий строк служби	3000 циклів (100% DoD), 4500 циклів (80% DoD), 6000 циклів (60% DoD)
	Захист BMS	Так (із функцією Bluetooth і нагрівальним матом)
Експлуатаційні параметри та заряджання	**Саморозряджання**	<3% на місяць
Габарити та робоче середовище	**Діапазон робочих температур**	-20°C до +55°C (розряджання), 0°C до +55°C (заряджання)
	Діапазон температур зберігання	-20°C до +45°C
	Габарити (довжина × ширина × висота)	485 × 172 × 240 mm
	Тип роз'єму	M8
	Матеріал корпусу	ABS
	Маса нетто	17,9 kg ±3%
	Розміри індивідуального паковання	550 x 235 x 280 mm
	Маса індивідуального паковання (брутто)	19 kg

ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ









VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

СФОРМОВАНО: 2026-10-30 16:11

ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ - ПРОДОВЖЕННЯ



VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

Цю картку сформовано автоматично; технічні дані та зображення наведено для ознайомлення, і вони можуть змінюватися без попередження. У межах, дозволених законом, VOLT POLSKA не несе відповідальності за можливі помилки або неточності в цій картці.