LiFePO4 PRO 25,6V 50Ah (100A) БЕЗОБСЛУГОВУВАНИЙ АКУМУЛЯТОР + BMS + BLUETOOTH + НАГРІВАЛЬНИЙ МАТ



У ПОСТІЙНОМУ АСОРТИМЕНТІ

КОД ТОВАРУ
6AKLI24110

EAN
5904100453009

ОСНОВНА КАТЕГОРІЯ
Безобслуговувані акумулятори (AGM, GEL, LiFePO4)

ПІДКАТЕГОРІЯ
Безобслуговувані акумулятори LiFePO4 PRO (літієві)

СТОРІНКА ТОВАРУ
voltpolska.pl/produkty/lifepo4-pro-256v-50ah-100a-akumulato...

ПРО ТОВАР

Акумулятор LiFePO4 PRO 25,6V 50Ah (100A) — це безобслуговуване рішення із вбудованою системою BMS, модулем Bluetooth та нагрівальним матом. Літієво-залізо-фосфатна технологія забезпечує малу вагу, дуже низький саморозряд і велику кількість робочих циклів.

Вбудована система BMS контролює процес заряджання та розряджання, а також забезпечує безпечне зберігання акумулятора протягом тривалого часу. Нагрівальний мат підвищує температуру елементів під час роботи за низьких температур, забезпечуючи безпечне заряджання в діапазоні, визначеному для акумулятора.

Модуль Bluetooth дає змогу підключити акумулятор до телефона та контролювати в застосунку рівень заряду, залишкову ємність, поточний струм заряджання та розряджання, поточну напругу, а також ємність розряджання.

Акумулятор призначений для систем резервного живлення, установок OFF-GRID, транспортних засобів, таких як кемпери та фудтраки, а також човнів, виключно з використанням герметичного акумуляторного відсіку.

VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

СФОРМОВАНО: 2026-10-30 16:11

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електричні характеристики	**Номінальна напруга**	25,6 V
	Номінальна ємність	50 Ah
	Діапазон напруги	21,6 V - 29,2 V
	Напруга відсікання	22,4 V
	Максимальний струм заряджання	100 A
	Максимальний струм розряджання	100 A
	Розрахунковий термін служби	3000 циклів (100% DoD), 4500 циклів (80% DoD), 6000 циклів (60% DoD)
	Захист BMS	Так (із функцією Bluetooth та нагрівальним матом)
Експлуатаційні параметри та заряджання	**Саморозряджання**	<3% щомісяця
Габарити та умови експлуатації	**Діапазон робочих температур**	-20°C до +55°C (розряджання), 0°C до +55°C (заряджання)
	Діапазон температур зберігання	-20°C до +45°C
	Розміри (довжина x ширина x висота)	330 x 171 x 220 mm
	Тип роз'єму	M8
	Матеріал корпусу	ABS
	Маса нетто	11 kg ±3%
	Розміри одиничної упаковки	365 x 205 x 255 mm
	Маса одиничної упаковки (брутто)	11,8 kg

VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ









ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ - ПРОДОВЖЕННЯ



VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

Цю картку сформовано автоматично; технічні дані та зображення наведено для ознайомлення, і вони можуть змінюватися без попередження. У межах, дозволених законом, VOLT POLSKA не несе відповідальності за можливі помилки або неточності в цій картці.