LiFePO4 25,6V 150Ah (150A) НЕОБСЛУГОВУВАНИЙ АКУМУЛЯТОР + BMS

У ПОСТІЙНОМУ АСОРТИМЕНТІ



КОД ТОВАРУ
6AKLI24150

EAN
5904100452071

ОСНОВНА КАТЕГОРІЯ
Необслуговувані акумулятори (AGM, GEL, LiFePO4)

ПІДКАТЕГОРІЯ
Необслуговувані акумулятори LiFePO4 (літієві)

СТОРІНКА ТОВАРУ
voltpolska.pl/produkty/akumulator-lifepo4-256v-150-ah-150a...

ПРО ТОВАР

Акумулятор $LiFePO_4$ 25,6 V 150 Ah (150 A) із вбудованою системою BMS — це необслуговуване джерело енергії з низькою масою, дуже низьким саморозрядженням і високою довговічністю. Розрахунковий строк служби становить приблизно 6000 циклів за DoD 60%.

Акумулятор підходить для систем резервного живлення, установок OFF-GRID, а також мобільних установок у кемперах, фудтраках і човнах. W разі використання на човні для живлення електронних пристроїв, освітлення або побутової техніки необхідно використовувати герметичний корпус акумулятора.

Вбудована система BMS контролює процес заряджання та розряджання, а також забезпечує тривале зберігання без втрати номінальної ємності. Акумулятор слід заряджати виключно зарядним пристроєм, призначеним для акумуляторів $LiFePO_4$.

W разі живлення пристроїв з електричним двигуном необхідно встановити запобіжник DC на позитивному проводі акумулятора, номіналом не більше максимального струму навантаження, зазначеного на корпусі. Пускові струми, що виникають, зокрема, у двигунах, компресорах, холодильниках і кондиціонерах, можуть бути у 5–10 разів вищими за номінальний робочий струм і спричинити незворотне пошкодження акумулятора з BMS, на яке гарантія не поширюється.

VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

СФОРМОВАНО: 2026-10-30 16:07

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електричні характеристики	**Номінальна напруга**	25,6 V
	Номінальна ємність	150 Ah
	Діапазон напруги	21,6 V - 29,2 V
	Напруга відсікання	20 V
	Максимальний струм заряджання	150 A
	Максимальний струм розряджання	150 A
	Розрахунковий строк служби	3000 циклів (100% DoD), 4500 циклів (80% DoD), 6000 циклів (60% DoD)
	Захист BMS	Так
Експлуатаційні параметри та заряджання	**Саморозрядження**	<3% на місяць
Габарити та робоче середовище	**Діапазон робочих температур**	-20°C до +55°C (розряджання), 0°C до +55°C (заряджання)
	Діапазон температур зберігання	-20°C до +45°C
	Розміри (довжина x ширина x висота)	485 x 172 x 240 mm
	Тип роз'єму	M8
	Матеріал корпусу	ABS
	Маса нетто	25,6 kg ±3%
	Розмір одиничного пакування	550 x 235 x 280 mm
	Маса одиничного пакування (брутто)	26,5 kg

VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

СФОРМОВАНО: 2026-10-30 16:07

ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ



VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

Цю картку сформовано автоматично; технічні дані та зображення наведено для ознайомлення, і вони можуть змінюватися без попередження. У межах, дозволених законом, VOLT POLSKA не несе відповідальності за можливі помилки або неточності в цій картці.