LiFePO4 PRO 25,6V 200Ah (200A) АКУМУЛЯТОР БЕЗ ОБСЛУГОВУВАННЯ + BMS + BLUETOOTH + НАГРІВАЛЬНИЙ МАТ



У ПОСТІЙНОМУ АСОРТИМЕНТІ

КОД ТОВАРУ
6AKLI242BT

EAN
5904100453207

ОСНОВНА КАТЕГОРІЯ
Акумулятори без обслуговування (AGM, GEL, LiFePO4)

ПІДКАТЕГОРІЯ
Акумулятори без обслуговування LiFePO4 PRO (літієві)

СТОРІНКА ТОВАРУ
voltpolska.pl/produkty/lifepo4-pro-256v-200ah-200a-akumulat...

ПРО ТОВАР

Акумулятор LiFePO4 PRO 25,6V 200Ah (200A) — це необслуговуваний літій-залізо-фосфатний акумулятор із вбудованою системою BMS, модулем Bluetooth і нагрівальним матом. Характеризується малою вагою, дуже низьким саморозряджанням і високою кількістю робочих циклів — до 6000 циклів при DoD 60%.

Вбудований модуль Bluetooth забезпечує підключення до телефону та моніторинг за допомогою спеціального застосунку рівня заряду, залишкової ємності, струму заряджання та розряджання, напруги й ємності розряджання. Система BMS контролює процеси заряджання та розряджання акумулятора.

Нагрівальний мат підвищує температуру елементів під час роботи за низьких температур, забезпечуючи безпечне заряджання та сприяючи підтриманню працездатності акумулятора. Виріб призначений для систем аварійного живлення, установок OFF-GRID, мобільних транспортних засобів, таких як кемпери та фудтраки, а також електричних установок на човнах. W разі застосування на човні необхідно використовувати герметичний корпус акумулятора.

Під час живлення пристроїв з електричним двигуном необхідно встановити запобіжник DC на проводі (+) акумулятора номіналом не більше максимального струму навантаження, зазначеного на корпусі. Максимальна напруга заряджання становить 14,6 V. Після тривалої перерви рекомендується заряджання струмом не більше 10 A.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електричні характеристики	**Номінальна напруга**	25,6 V
	Номінальна ємність	200 Ah
	Діапазон напруги	21,6 V - 29,2 V
	Напруга відсікання	22,4 V
	Максимальний струм заряджання	200 A
	Максимальний струм розряджання	200 A
	Розрахунковий строк служби	3000 циклів (100% DoD), 4500 циклів (80% DoD), 6000 циклів (60% DoD)
	Захист BMS	Так (із функцією Bluetooth і нагрівальним матом)
Експлуатаційні параметри та заряджання	**Саморозряджання**	<3% щомісяця
Габарити та умови експлуатації	**Діапазон робочих температур**	-20°C до +55°C (розряджання), 0°C до +55°C (заряджання)
	Діапазон температур зберігання	-20°C до +45°C
	Розміри (довжина x ширина x висота)	522 x 240 x 218 mm
	Тип роз'єму	M8
	Матеріал корпусу	ABS
	Маса нетто	35 kg ±3%
	Розмір індивідуального паковання	555 x 305 x 255 mm
	Маса індивідуального паковання (брутто)	36 kg

VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ









VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

СФОРМОВАНО: 2026-10-30 16:11

ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ - ПРОДОВЖЕННЯ



VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

Цю картку сформовано автоматично; технічні дані та зображення наведено для ознайомлення, і вони можуть змінюватися без попередження. У межах, дозволених законом, VOLT POLSKA не несе відповідальності за можливі помилки або неточності в цій картці.