VPRO AGM 12V 7Ah ДОВГОВІЧНИЙ АКУМУЛЯТОР, ЩО НЕ ОБСЛУГОВУЄТЬСЯ

У ПОСТІЙНОМУ АСОРТИМЕНТІ

КОД ТОВАРУ
6AKUAGM007

EAN
5903760240493

ОСНОВНА КАТЕГОРІЯ
Акумулятори, що не обслуговуються (AGM, GEL, LiFePO4)

ПІДКАТЕГОРІЯ
Акумулятори, що не обслуговуються AGM VPRO

СТОРІНКА ТОВАРУ
voltpolska.pl/produkty/akumulator-agm-vpro-12v-7-ah-vrla-be...



ПРО ТОВАР

VPRO AGM 12V 7Ah VOLT POLSKA — це необслуговуваний свинцево-кислотний акумулятор, виготовлений за технологією AGM, призначений переважно для буферної роботи та аварійного живлення. Найкраще підходить для пристроїв, що перебувають у режимі очікування та використовують енергію акумулятора в разі зникнення мережевого живлення.

У технології AGM використовуються сепаратори зі скловолокна, у яких утримується електроліт. Герметична конструкція не потребує доливання електроліту, зменшує ризик витоку та забезпечує роботу в різних положеннях. Автоматичні запобіжні клапани захищають корпус від надмірного підвищення тиску.

Акумулятор застосовується в системах UPS, печах і насосах CO, системах сигналізації, автоматиці, системах моніторингу, контролю доступу, телекомунікаціях та інших пристроях, що потребують стабільного резервного живлення. Також може використовуватися в окремих мобільних пристроях за умови правильного вибору параметрів заряджання та розряджання.

Модель AGM призначена насамперед для буферної роботи й не є найкращим вибором для установок, у яких регулярно відбуваються глибокі цикли розряджання, таких як накопичувачі енергії, автономні фотоелектричні системи off-grid, кемпери, човни чи дачні будинки. Для збереження терміну служби слід використовувати зарядний пристрій або регулятор, сумісний із вимогами акумуляторів AGM, уникати перезаряджання та глибокого розряджання, а також не зберігати акумулятор тривалий час у розрядженому стані.

VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

СФОРМОВАНО: 2026-10-30 16:09

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електричні характеристики	**Номінальна напруга**	12 V
	Номінальна ємність	7 Ah
	Внутрішній опір (при 25°C)	43,5 мΩ
	Максимальний струм заряджання	1,65 A (рекомендований струм заряджання — 0,1C, тобто 0,7 A)
	Максимальний струм розряджання	82,5 A (протягом 5 секунд)
	Розрахунковий термін служби (при 25°C)	8 - 10 років
Експлуатаційні параметри та заряджання	**Напруга заряджання (при 25°C)**	14,4 V - 15,0 V
	Саморозряджання (при 25°C)	Залишається 91% (через 3 міс.), 82% (через 6 міс.), 64% (через 12 міс.)
	Вплив температури на ємність	102% (при 40°C), 100% (при 25°C), 85% (при 0°C), 65% (при -15°C)
Габарити та робоче середовище	**Рекомендована робоча температура**	25°C ±3°C
	Діапазон робочих температур	-15°C до +50°C (розряджання), -10°C до +50°C (заряджання)
	Діапазон температур зберігання	-20°C до +50°C
	Габарити (довжина x ширина x висота)	151 x 65 x 94 mm (загальна висота 100 mm)
	Маса нетто	1,77 kg ±3%
	Розмір одиничного паковання	34,6 x 31,6 x 11,8 cm
	Маса одиничного паковання (брутто)	2,27 kg

VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ



VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

Цю картку сформовано автоматично; технічні дані та зображення наведено для ознайомлення, і вони можуть змінюватися без попередження. У межах, дозволених законом, VOLT POLSKA не несе відповідальності за можливі помилки або неточності в цій картці.