# VPRO AGM 12V 9Ah LONG LIFE АКУМУЛЯТОР НЕОБСЛУГОВУВАНИЙ

**У ПОСТІЙНОМУ АСОРТИМЕНТІ**




КОД ТОВАРУ
**6AKUAGM009**

EAN
**5903760240509**

ОСНОВНА КАТЕГОРІЯ
**Необслуговувані акумулятори (AGM, GEL, LiFePO4)**

ПІДКАТЕГОРІЯ
**Необслуговувані акумулятори AGM VPRO**

СТОРІНКА ТОВАРУ
**voltpolska.pl/produkty/akumulator-agm-vpro-12v-9-ah-vrla-be...**

## ПРО ТОВАР

VPRO AGM 12V 9Ah LONG LIFE АКУМУЛЯТОР НЕОБСЛУГОВУВАНИЙ — це герметичний свинцево-кислотний акумулятор, виготовлений за технологією AGM, призначений переважно для буферної роботи та аварійного живлення. Не потребує доливання електроліту або типових сервісних операцій, а його закрита конструкція зменшує ризик витоку.

Акумулятор підходить для систем UPS, печей і насосів центрального опалення, систем сигналізації, автоматизації, моніторингу, контролю доступу, телекомунікацій, а також інших пристроїв, що потребують стабільного підтримання напруги. Може використовуватися в різних положеннях, що полегшує монтаж у технічних шафах, корпусах пристроїв і місцях з обмеженим простором.

Технологія AGM забезпечує добру механічну стабільність і стійкість до вібрацій. Акумулятор найкраще підходить для установок, у яких залишається в режимі очікування та віддає енергію переважно під час зникнення мережевого живлення. Він не призначений насамперед для інтенсивної циклічної роботи та регулярного глибокого розряджання.

Під час експлуатації слід використовувати зарядний пристрій або регулятор із налаштуваннями, відповідними для акумуляторів AGM, а також уникати перезаряджання й тривалого зберігання в розрядженому стані.

Номінальна напруга акумулятора становить 12 V, а номінальна ємність — 9 Ah. Індекс продукту: 6AKUAGM009.

**VOLT POLSKA Sp. z o.o.**

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl



СФОРМОВАНО: 2026-10-30 16:09

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| **Електричні характеристики** | **Номінальна напруга** | 12 V |
| | **Номінальна ємність** | 9 Ah |
| | **Внутрішній опір (при 25°C)** | 21 мΩ |
| | **Максимальний струм заряджання** | 2,4 A (рекомендований струм заряджання — 0,1C, тобто 0,9 A) |
| | **Максимальний струм розряджання** | 120 A (протягом 5 секунд) |
| | **Розрахунковий термін служби (при 25°C)** | 8 - 10 років |
| **Експлуатаційні параметри та заряджання** | **Напруга заряджання (при 25°C)** | 14,4 V - 15,0 V |
| | **Саморозряджання (при 25°C)** | Залишається 91% (через 3 міс.), 82% (через 6 міс.), 64% (через 12 міс.) |
| | **Вплив температури на ємність** | 102% (при 40°C), 100% (при 25°C), 85% (при 0°C), 65% (при -15°C) |
| **Габарити та робоче середовище** | **Рекомендована робоча температура** | 25°C ±3°C |
| | **Діапазон робочих температур** | -15°C до +50°C (розряджання), -10°C до +50°C (заряджання) |
| | **Діапазон температур зберігання** | -20°C до +50°C |
| | **Розміри (довжина x ширина x висота)** | 151 x 65 x 94 mm (загальна висота 100 mm) |
| | **Маса нетто** | 2,17 kg ±3% |
| | **Розмір індивідуальної упаковки** | 34,6 x 16,0 x 12,1 cm |
| | **Маса індивідуальної упаковки (брутто)** | 2,67 kg |

**VOLT POLSKA Sp. z o.o.**

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

## ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ







**VOLT POLSKA Sp. z o.o.**

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl



Цю картку сформовано автоматично; технічні дані та зображення наведено для ознайомлення, і вони можуть змінюватися без попередження. У межах, дозволених законом, VOLT POLSKA не несе відповідальності за можливі помилки або неточності в цій картці.