VPRO AGM 12V 10Ah LONG LIFE АКУМУЛЯТОР НЕОБСЛУГОВУВАНИЙ

У ПОСТІЙНОМУ АСОРТИМЕНТІ

КОД ТОВАРУ
6AKUAGM010

EAN
5903760240516

ОСНОВНА КАТЕГОРІЯ
Необслуговувані акумулятори (AGM, GEL, LiFePO4)

ПІДКАТЕГОРІЯ
Необслуговувані акумулятори AGM VPRO

СТОРІНКА ТОВАРУ
voltpolska.pl/produkty/akumulator-agm-vpro-12v-10ah-vrla-b...



ПРО ТОВАР

VPRO AGM 12V 10Ah LONG LIFE АКУМУЛЯТОР НЕОБСЛУГОВУВАНИЙ — це герметичний свинцево-кислотний акумулятор, виготовлений за технологією AGM. Призначений переважно для буферної роботи та аварійного живлення, зокрема в установках UPS, системах сигналізації, моніторингу, автоматизації, контролю доступу, а також для живлення печей і насосів CO.

Технологія AGM використовує сепаратори зі скловолокна, у яких утримується електроліт. Герметична конструкція зменшує ризик витоку, не потребує доливання електроліту, а автоматичні запобіжні клапани захищають корпус від надмірного підвищення тиску. Акумулятор може працювати в різних положеннях і є стійким до вібрацій.

Модель VPRO AGM 12V 10Ah LONG LIFE найкраще підходить для пристроїв, що перебувають у режимі очікування та споживають енергію переважно під час зникнення мережевого живлення. Може застосовуватися, зокрема, у центральних блоках сигналізації, реєстраторах, маршрутизаторах, контролерах, системах безпеки, аварійному освітленні, автоматиці воріт і низьковольтних пристроях.

Акумулятор AGM не призначений насамперед для інтенсивної циклічної роботи та регулярного глибокого розряджання, характерних для накопичувачів енергії, автономних фотоелектричних установок off-grid, кемперів, човнів і подібних застосувань. Для збереження терміну служби слід використовувати зарядний пристрій або регулятор із налаштуваннями, відповідними для акумуляторів AGM, уникати перезаряджання та тривалого зберігання в розрядженому стані.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електричні характеристики	**Номінальна напруга**	12 V
	Номінальна ємність	10 Ah
	Внутрішній опір (при 25°C)	18,5 мΩ
	Максимальний струм заряджання	2,70 A (рекомендований струм заряджання — 0,1C, тобто 1,0 A)
	Максимальний струм розряджання	135 A (протягом 5 секунд)
	Розрахунковий термін служби (при 25°C)	8 - 10 років
Експлуатаційні параметри та заряджання	**Напруга заряджання (при 25°C)**	14,4 V - 15,0 V
	Саморозряджання (при 25°C)	Залишається 91% (через 3 міс.), 82% (через 6 міс.), 64% (через 12 міс.)
	Вплив температури на ємність	102% (при 40°C), 100% (при 25°C), 85% (при 0°C), 65% (при -15°C)
Габарити та робоче середовище	**Рекомендована робоча температура**	25°C ±3°C
	Діапазон робочих температур	-15°C до +50°C (розряджання), -10°C до +50°C (заряджання)
	Діапазон температур зберігання	-20°C до +50°C
	Розміри (Довжина x Ширина x Висота)	151 x 65 x 94 mm (загальна висота 100 mm)
	Маса нетто	2,35 kg ±3%

VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

СФОРМОВАНО: 2026-10-30 16:09

ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ









ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ - ПРОДОВЖЕННЯ





VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

Цю картку сформовано автоматично; технічні дані та зображення наведено для ознайомлення, і вони можуть змінюватися без попередження. У межах, дозволених законом, VOLT POLSKA не несе відповідальності за можливі помилки або неточності в цій картці.