VPRO AGM 12V 40Ah АКУМУЛЯТОР НЕОБСЛУГОВУВАНИЙ

У ПОСТІЙНОМУ АСОРТИМЕНТІ

КОД ТОВАРУ
6AKUAGM040

EAN
5903760240561

ОСНОВНА КАТЕГОРІЯ
Необслуговувані акумулятори (AGM, GEL, LiFePO4)

ПІДКАТЕГОРІЯ
Необслуговувані акумулятори AGM VPRO

СТОРІНКА ТОВАРУ
voltpolska.pl/produkty/akumulator-agm-vpro-12v-40-ah-vrla-b...



ПРО ТОВАР

VPRO AGM 12V 40Ah АКУМУЛЯТОР НЕОБСЛУГОВУВАНИЙ — це герметичний свинцево-кислотний акумулятор, виготовлений за технологією AGM, призначений переважно для буферної роботи та аварійного живлення. Застосовані сепаратори зі скловолокна іммобілізують електроліт, зменшують ризик витоку та усувають необхідність його доливання. Конструкція, оснащена автоматичними запобіжними клапанами, захищає корпус від надмірного підвищення тиску.

Акумулятор підходить для систем UPS, печей і насосів центрального опалення, охоронних систем, систем автоматизації, моніторингу, контролю доступу, телекомунікацій, а також інших пристроїв, що потребують стабільного резервного живлення. Він може живити, зокрема, охоронні панелі, реєстратори, маршрутизатори, контролери, аварійне освітлення, автоматику воріт і циркуляційні насоси.

Модель AGM призначена насамперед для роботи в режимі очікування. Вона не є оптимальним вибором для установок, у яких акумулятор регулярно глибоко розряджається та заряджається, таких як накопичувачі енергії, автономні фотоелектричні системи off-grid, кемпери, причепи чи човни. У W таких застосуваннях термін його служби може бути коротшим, ніж у акумуляторів, призначених для циклічної роботи.

Для забезпечення належної довговічності та безпеки слід використовувати зарядний пристрій або регулятор із налаштуваннями, що відповідають вимогам акумуляторів AGM, уникати перезаряджання та регулярного глибокого розряджання. Не слід зберігати акумулятор протягом тривалого часу в розрядженому стані; під час зберігання необхідно періодично контролювати його напругу та за потреби підзаряджати.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електричні характеристики	**Номінальна напруга**	12 V
	Номінальна ємність	40 Ah
	Внутрішній опір (при 25°C)	8,58 мΩ
	Максимальний струм заряджання	12 A (рекомендований струм заряджання — 0,1C, тобто 4,0 A)
	Максимальний струм розряджання	480 A (протягом 5 секунд)
	Розрахунковий термін служби (при 25°C)	8 - 10 років
Експлуатаційні параметри та заряджання	**Напруга заряджання (при 25°C)**	14,4 V - 15,0 V
	Саморозряджання (при 25°C)	Залишається 91% (через 3 міс.), 82% (через 6 міс.), 64% (через 12 міс.)
	Вплив температури на ємність	102% (при 40°C), 100% (при 25°C), 85% (при 0°C), 65% (при -15°C)
Габарити та умови експлуатації	**Рекомендована робоча температура**	25°C ±3°C
	Діапазон робочих температур	-15°C до +50°C (розряджання), -10°C до +50°C (заряджання)
	Діапазон температур зберігання	-20°C до +50°C
	Розміри (довжина x ширина x висота)	198 x 167 x 173 mm (загальна висота 173 mm)
	Маса нетто	12 kg ±3%
	Розмір одиничної упаковки	34,3 x 20,7 x 19,2 cm
	Маса одиничної упаковки (брутто)	12,5 kg

VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ





VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

Цю картку сформовано автоматично; технічні дані та зображення наведено для ознайомлення, і вони можуть змінюватися без попередження. У межах, дозволених законом, VOLT POLSKA не несе відповідальності за можливі помилки або неточності в цій картці.