VPRO AGM 12V 55Ah АКУМУЛЯТОР, ЩО НЕ ПОТРЕБУЄ ОБСЛУГОВУВАННЯ

У ПОСТІЙНОМУ АСОРТИМЕНТІ

КОД ТОВАРУ
6AKUAGM055

EAN
5903760240578

ОСНОВНА КАТЕГОРІЯ
Акумулятори, що не потребують обслуговування (AGM, GEL, LiFePO4)

ПІДКАТЕГОРІЯ
Акумулятори, що не потребують обслуговування AGM VPRO

СТОРІНКА ТОВАРУ
voltpolska.pl/produkty/akumulator-agm-vpro-12v-55-ah-vrla-b...



ПРО ТОВАР

VPRO AGM 12V 55Ah АКУМУЛЯТОР, ЩО НЕ ПОТРЕБУЄ ОБСЛУГОВУВАННЯ — це герметичний свинцево-кислотний акумулятор, виготовлений за технологією AGM, призначений передусім для буферної роботи та аварійного живлення. Застосовані сепаратори зі скловолокна утримують електроліт, зменшуючи ризик витоку та усуваючи необхідність його доливання. Автоматичні запобіжні клапани захищають корпус від надмірного підвищення тиску.

Акумулятор добре підходить для систем UPS, опалювальних котлів і насосів CO, систем сигналізації, автоматики, систем моніторингу, контролю доступу, телекомунікацій, а також інших пристроїв, що потребують стабільного резервного живлення. Його можна встановлювати в різних положеннях, завдяки чому він підходить для технічних шаф, корпусів пристроїв і місць з обмеженим простором.

Модель AGM найкраще працює в установках, у яких залишається в режимі готовності та подає енергію під час зникнення мережевого живлення. Вона не призначена для інтенсивної циклічної роботи, що передбачає регулярні глибокі розряди, особливо у фотоелектричних системах off-grid, кемперах, човнах та інших системах щоденного накопичення енергії.

Під час експлуатації слід використовувати зарядний пристрій або регулятор із налаштуваннями, відповідними для акумуляторів AGM, а також уникати перезаряджання та регулярного глибокого розряджання. Правильна експлуатація, періодичний контроль напруги під час зберігання та робота за температури, близької до кімнатної, впливають на ємність, строк служби та безпеку акумулятора.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електричні характеристики	**Номінальна напруга**	12 V
	Номінальна ємність	55 Ah
	Внутрішній опір (при 25°C)	6,90 мΩ
	Максимальний струм заряджання	16,5 A (рекомендований струм заряджання — 0,1C, тобто 5,5 A)
	Максимальний струм розряджання	550 A (протягом 5 секунд)
	Розрахунковий строк служби (при 25°C)	8 - 10 років
Експлуатаційні параметри та заряджання	**Напруга заряджання (при 25°C)**	14,4 V - 15,0 V
	Саморозряджання (при 25°C)	Залишається 91% (через 3 міс.), 82% (через 6 міс.), 64% (через 12 міс.)
	Вплив температури на ємність	102% (при 40°C), 100% (при 25°C), 85% (при 0°C), 65% (при -15°C)
Габарити та умови експлуатації	**Рекомендована робоча температура**	25°C ±3°C
	Діапазон робочих температур	-15°C до +50°C (розряджання), -10°C до +50°C (заряджання)
	Діапазон температур зберігання	-20°C до +50°C
	Розміри (довжина x ширина x висота)	230 x 138 x 210 mm (загальна висота 215 mm)
	Маса нетто	15,3 kg ±3%
	Розмір індивідуального паковання	24,2 x 14,8 x 24,8 cm
	Маса індивідуального паковання (брутто)	15,8 kg

VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ





VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

Цю картку сформовано автоматично; технічні дані та зображення наведено для ознайомлення, і вони можуть змінюватися без попередження. У межах, дозволених законом, VOLT POLSKA не несе відповідальності за можливі помилки або неточності в цій картці.