VPRO AGM 12V 100Ah АКУМУЛЯТОР, ЩО НЕ ПОТРЕБУЄ ОБСЛУГОВУВАННЯ

У ПОСТІЙНОМУ АСОРТИМЕНТІ

КОД ТОВАРУ
6AKUAGM100

EAN
5903760240639

ОСНОВНА КАТЕГОРІЯ
Акумулятори, що не потребують обслуговування (AGM, GEL, LiFePO4)

ПІДКАТЕГОРІЯ
Акумулятори, що не потребують обслуговування AGM VPRO

СТОРІНКА ТОВАРУ
voltpolska.pl/produkty/akumulator-agm-vpro-12v-100-ah-vrla...



ПРО ТОВАР

VPRO AGM 12V 100Ah АКУМУЛЯТОР, ЩО НЕ ПОТРЕБУЄ ОБСЛУГОВУВАННЯ — це герметичний свинцево-кислотний акумулятор, виготовлений за технологією AGM, призначений переважно для буферної роботи та аварійного живлення. Не потребує доливання електроліту або типових сервісних операцій.

Підходить для систем UPS, печей і насосів центрального опалення, систем сигналізації, автоматизації, відеоспостереження, контролю доступу, телекомунікацій, а також інших пристроїв, що потребують стабільного підтримання напруги. Завдяки конструкції AGM може працювати в різних положеннях і є стійким до вібрацій.

У технології AGM використовуються сепаратори зі скловолокна, у яких утримується електроліт. Герметичний корпус зменшує ризик витоку, а автоматичні запобіжні клапани захищають від надмірного підвищення тиску.

Акумулятор призначений переважно для буферної роботи. Це не найкращий вибір для установок, у яких регулярно відбуваються глибокі цикли розряджання, таких як накопичувачі енергії, автономні фотоелектричні системи off-grid, кемпери, човни чи дачні будинки. Правильне заряджання потребує використання зарядного пристрою або регулятора, сумісного з вимогами акумуляторів AGM; надмірно висока напруга або струм заряджання можуть призвести до перезаряджання, зниження ємності або пошкодження.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електричні характеристики	**Номінальна напруга**	12 V
	Номінальна ємність	100 Ah
	Внутрішній опір (при 25°C)	3,85 мΩ
	Максимальний струм заряджання	27 A (рекомендований струм заряджання — 0,1C, тобто 10 A)
	Максимальний струм розряджання	900 A (протягом 5 секунд)
	Розрахунковий строк служби (при 25°C)	8 - 10 років

VOLT POLSKA Sp. z o.o.
ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066
voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

СФОРМОВАНО: 2026-10-30 16:09

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ПРОДОВЖЕННЯ

Експлуатаційні параметри та заряджання	**Напруга заряджання (при 25°C)**	14,4 V - 15,0 V
	Саморозряджання (при 25°C)	Залишається 91% (через 3 міс.), 82% (через 6 міс.), 64% (через 12 міс.)
	Вплив температури на ємність	102% (при 40°C), 100% (при 25°C), 85% (при 0°C), 65% (при -15°C)
Габарити та робоче середовище	**Рекомендована робоча температура**	25°C ±3°C
	Діапазон робочих температур	-15°C до +50°C (розряджання), -10°C до +50°C (заряджання)
	Діапазон температур зберігання	-20°C до +50°C
	Розміри (Довжина x Ширина x Висота)	330 x 172 x 218 mm (загальна висота 223 mm)
	Маса нетто	26 kg ±3%
	Розмір індивідуальної упаковки	34,5 x 18,2 x 27,5 cm
	Маса індивідуальної упаковки (брутто)	26,6 kg

ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ



VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

Цю картку сформовано автоматично; технічні дані та зображення наведено для ознайомлення, і вони можуть змінюватися без попередження. У межах, дозволених законом, VOLT POLSKA не несе відповідальності за можливі помилки або неточності в цій картці.