VPRO AGM 12V 120Ah АКУМУЛЯТОР, ЩО НЕ ПОТРЕБУЄ ОБСЛУГОВУВАННЯ

У ПОСТІЙНОМУ АСОРТИМЕНТІ



КОД ТОВАРУ
6AKUAGM120

EAN
5903760240646

ОСНОВНА КАТЕГОРІЯ
Акумулятори, що не потребують обслуговування (AGM, GEL, LiFePO4)

ПІДКАТЕГОРІЯ
Акумулятори, що не потребують обслуговування AGM VPRO

СТОРІНКА ТОВАРУ
voltpolska.pl/produkty/akumulator-agm-vpro-12v-120-ah-vrla...

ПРО ТОВАР

VPRO AGM 12V 120Ah АКУМУЛЯТОР, ЩО НЕ ПОТРЕБУЄ ОБСЛУГОВУВАННЯ — це герметичний свинцево-кислотний акумулятор, виготовлений за технологією AGM, призначений передусім для буферної роботи та аварійного живлення. Він не потребує доливання електроліту або виконання типових сервісних робіт.

Акумулятор підходить для систем UPS, печей і насосів центрального опалення, систем сигналізації, автоматизації, відеоспостереження, контролю доступу, телекомунікацій, а також інших пристроїв, що потребують стабільного резервного живлення. Герметична конструкція зменшує ризик витоку, а автоматичні запобіжні клапани захищають корпус від надмірного підвищення тиску.

Технологія AGM забезпечує можливість роботи в різних положеннях і стійкість до вібрацій. Акумулятор найкраще працює в установках, у яких залишається в режимі очікування та віддає енергію переважно під час зникнення мережевого живлення. Він не призначений насамперед для інтенсивної циклічної роботи та регулярного глибокого розряджання, характерних для деяких фотоелектричних, мобільних установок і систем off-grid.

Для належної роботи слід використовувати зарядний пристрій або регулятор із налаштуваннями, що відповідають вимогам акумуляторів AGM. Неправильна напруга або струм заряджання, відсутність контролю процесу та тривале зберігання в розрядженому стані можуть призвести до зниження ємності, пошкодження та скорочення терміну служби акумулятора.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електричні характеристики	**Номінальна напруга**	12 V
	Номінальна ємність	120 Ah
	Внутрішній опір (при 25°C)	3,52 мΩ
	Максимальний струм заряджання	36 A
	Максимальний струм розряджання	1200 A (протягом 5 секунд)
	Розрахунковий термін служби (при 25°C)	8-10 років

VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

СФОРМОВАНО: 2026-10-30 16:09

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ПРОДОВЖЕННЯ

Експлуатаційні параметри та заряджання	**Напруга заряджання (при 25°C)**	14,4 V - 15,0 V
	Саморозряджання (при 25°C)	Залишається 91% (через 3 міс.), 82% (через 6 міс.), 64% (через 12 міс.)
	Вплив температури на ємність	102% (при 40°C), 100% (при 25°C), 85% (при 0°C), 65% (при -15°C)
Габарити та робоче середовище	**Рекомендована робоча температура**	25°C ±3°C
	Діапазон робочих температур	-15°C до +50°C (розряджання), -10°C до +50°C (заряджання)
	Діапазон температур зберігання	-20°C до +50°C
	Розміри (довжина x ширина x висота)	406 x 173 x 209 mm (загальна висота 234 mm)
	Маса нетто	33,30 kg ±3%
	Розмір одиничної упаковки	41,5 x 18,0 x 26,6 cm
	Маса одиничної упаковки (брутто)	33,8 kg

ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ





VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

Цю картку сформовано автоматично; технічні дані та зображення наведено для ознайомлення, і вони можуть змінюватися без попередження. У межах, дозволених законом, VOLT POLSKA не несе відповідальності за можливі помилки або неточності в цій картці.