VPRO AGM 12V 150Ah АКУМУЛЯТОР НЕОБСЛУГОВУВУВАНИЙ

У ПОСТІЙНОМУ АСОРТИМЕНТІ



КОД ТОВАРУ
6AKUAGM150

EAN
5903760240653

ОСНОВНА КАТЕГОРІЯ
Необслуговувані акумулятори (AGM, GEL, LiFePO4)

ПІДКАТЕГОРІЯ
Необслуговувані акумулятори AGM VPRO

СТОРІНКА ТОВАРУ
voltpolska.pl/produkty/akumulator-agm-vpro-12v-150-ah-vrla...

ПРО ТОВАР

VPRO AGM 12V 150Ah АКУМУЛЯТОР НЕОБСЛУГОВУВАНИЙ — це герметичний свинцево-кислотний акумулятор, виготовлений за технологією AGM, призначений передусім для буферної роботи та аварійного живлення. Він не потребує доливання електроліту або виконання типових сервісних робіт, а герметична конструкція із сепараторами зі скловолокна зменшує ризик витоку. Автоматичні запобіжні клапани захищають корпус від надмірного підвищення тиску.

Акумулятор підходить для систем UPS, печей і насосів центрального опалення, охоронних систем, автоматики, систем моніторингу, контролю доступу, телекомунікацій, а також інших пристроїв, що потребують стабільного резервного живлення. Його можна встановлювати в різних положеннях, завдяки чому він підходить для технічних шаф, корпусів пристроїв та установок з обмеженим простором. Конструкція AGM забезпечує стійкість до вібрацій і стабільну роботу в технічних сферах застосування.

Модель не призначена передусім для інтенсивної циклічної роботи, що передбачає регулярні глибокі розряди та заряджання. W у таких застосуваннях, зокрема у автономних фотоелектричних установках off-grid, кемперах, човнах та інших системах накопичення енергії, її строк служби може бути коротшим, ніж у акумуляторів, призначених для циклічної роботи. Слід використовувати зарядний пристрій або регулятор із налаштуваннями, відповідними для акумуляторів AGM, а також уникати перезаряджання та тривалого зберігання в розрядженому стані.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електричні характеристики	**Номінальна напруга**	12 V
	Номінальна ємність	150 Ah
	Внутрішній опір (при 25°C)	3,60 мΩ
	Максимальний струм заряджання	45 A
	Максимальний струм розряджання	1200 A (протягом 5 секунд)
	Розрахунковий строк служби (при 25°C)	8-10 років

VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

СФОРМОВАНО: 2026-10-30 16:09

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ПРОДОВЖЕННЯ

Експлуатаційні параметри та заряджання	**Напруга заряджання (при 25°C)**	14,4 V - 15,0 V
	Саморозряджання (при 25°C)	Залишається 91% (через 3 міс.), 82% (через 6 міс.), 64% (через 12 міс.)
	Вплив температури на ємність	102% (при 40°C), 100% (при 25°C), 85% (при 0°C), 65% (при -15°C)
Габарити та робоче середовище	**Рекомендована робоча температура**	25°C ±3°C
	Діапазон робочих температур	-15°C до +50°C (розряджання), -10°C до +50°C (заряджання)
	Діапазон температур зберігання	-20°C до +50°C
	Габарити (довжина x ширина x висота)	481 x 170 x 241 mm (загальна висота 245 mm)
	Маса нетто	40,8 kg ±3%
	Розмір індивідуальної упаковки	49,2 x 18,0 x 26,7 cm
	Маса індивідуальної упаковки (брутто)	41,3 kg

ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ





VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

Цю картку сформовано автоматично; технічні дані та зображення наведено для ознайомлення, і вони можуть змінюватися без попередження. У межах, дозволених законом, VOLT POLSKA не несе відповідальності за можливі помилки або неточності в цій картці.