VOLT POLSKA

# ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ

## VPRO AGM 12V 200Ah АКУМУЛЯТОР, ЩО НЕ ОБСЛУГОВУЄТЬСЯ

**У ПОСТІЙНОМУ АСОРТИМЕНТІ**




КОД ТОВАРУ
**6AKUAGM200**

EAN
**5903760240660**

ОСНОВНА КАТЕГОРІЯ
**Акумулятори, що не обслуговуються (AGM, GEL, LiFePO4)**

ПІДКАТЕГОРІЯ
**Акумулятори, що не обслуговуються AGM VPRO**

СТОРІНКА ТОВАРУ
**voltpolska.pl/produkty/akumulator-agm-vpro-12v-200-ah-vrla...**

## ПРО ТОВАР

VPRO AGM 12V 200Ah АКУМУЛЯТОР, ЩО НЕ ОБСЛУГОВУЄТЬСЯ, — це герметичний свинцево-кислотний акумулятор, виготовлений за технологією AGM, призначений переважно для буферної роботи та аварійного живлення. Завдяки застосуванню сепараторів зі скловолокна з іммобілізованим електролітом він не потребує доливання електроліту або типових сервісних операцій.

Акумулятор підходить для систем UPS, опалювальних котлів і насосів центрального опалення, систем сигналізації, автоматизації, відеоспостереження, контролю доступу, телекомунікацій, а також інших пристроїв, що потребують стабільного резервного живлення. Його можна встановлювати в різних положеннях, що спрощує монтаж у технічних шафах, корпусах пристроїв і місцях з обмеженим простором.

Технологія AGM зменшує ризик витоку електроліту, а автоматичні запобіжні клапани захищають корпус від надмірного підвищення тиску. Конструкція забезпечує стійкість до вібрацій і належні струмові характеристики під час живлення пристроїв, що потребують постійного резервування або короткочасно споживають більшу потужність.

Акумулятор призначений насамперед для буферної роботи. Не рекомендується регулярно розряджати його глибоко, як це характерно для інтенсивної циклічної роботи, автономних фотоелектричних установок off-grid, кемперів, причепів і човнів. Правильна експлуатація потребує використання зарядного пристрою або регулятора з налаштуваннями, відповідними для акумуляторів AGM, а також уникнення перезаряджання та тривалого зберігання в розрядженому стані.

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| **Електричні характеристики** | **Номінальна напруга** | 12 V |
| | **Номінальна ємність** | 200 Ah |
| | **Внутрішній опір (при 25°C)** | 2,45 мΩ |
| | **Максимальний струм заряджання** | 60 A |
| | **Максимальний струм розряджання** | 1600 A (протягом 5 секунд) |
| | **Розрахунковий строк служби (при 25°C)** | 8-10 років |

**VOLT POLSKA Sp. z o.o.**

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl



СФОРМОВАНО: 2026-10-30 16:09

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ПРОДОВЖЕННЯ

| | | |
|---|---|---|
| **Експлуатаційні параметри та заряджання** | **Напруга заряджання (при 25°C)** | 14,4 V - 15,0 V |
| | **Саморозряджання (при 25°C)** | Залишається 91% (через 3 міс.), 82% (через 6 міс.), 64% (через 12 міс.) |
| | **Вплив температури на ємність** | 102% (при 40°C), 100% (при 25°C), 85% (при 0°C), 65% (при -15°C) |
| **Габарити та умови експлуатації** | **Рекомендована робоча температура** | 25°C ±3°C |
| | **Діапазон робочих температур** | -15°C до +50°C (розряджання), -10°C до +50°C (заряджання) |
| | **Діапазон температур зберігання** | -20°C до +50°C |
| | **Розміри (довжина x ширина x висота)** | 522 x 240 x 221 mm (загальна висота 226 mm) |
| | **Маса нетто** | 56 kg ±3% *(примітка у вихідних даних: очевидна друкарська помилка "56g", правильна маса випливає з маси одиничного паковання 55,5 kg)* |
| | **Розмір одиничного паковання** | 53,0 x 25,0 x 27,7 cm |
| | **Маса одиничного паковання (брутто)** | 55,5 kg |

## ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ






**VOLT POLSKA Sp. z o.o.**

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl



Цю картку сформовано автоматично; технічні дані та зображення наведено для ознайомлення, і вони можуть змінюватися без попередження. У межах, дозволених законом, VOLT POLSKA не несе відповідальності за можливі помилки або неточності в цій картці.