GEL ULTRA SOLAR 12V 80Ah АКУМУЛЯТОР, ЩО НЕ ПОТРЕБУЄ ОБСЛУГОВУВАННЯ [DEEP CYCLE, ДЛЯ ЦИКЛІЧНОЇ РОБОТИ, ФОТОЕЛЕКТРИКИ, UPS]

У ПОСТІЙНОМУ АСОРТИМЕНТІ



КОД ТОВАРУ
6AKUGEL080

EAN
5904100452392

ОСНОВНА КАТЕГОРІЯ
Акумулятори, що не потребують обслуговування (AGM, GEL, LiFePO4)

ПІДКАТЕГОРІЯ
Акумулятори, що не потребують обслуговування GEL ULTRA SOLAR (гелеві)

СТОРІНКА ТОВАРУ
voltpolska.pl/produkty/akumulator-gel-vpro-premium-12v-80...

ПРО ТОВАР

Акумулятор GEL ULTRA SOLAR 12V 80Ah АКУМУЛЯТОР, ЩО НЕ ПОТРЕБУЄ ОБСЛУГОВУВАННЯ [DEEP CYCLE, ДЛЯ ЦИКЛІЧНОЇ РОБОТИ, ФОТОЕЛЕКТРИКИ, UPS] призначений для буферної та циклічної роботи, зокрема за глибоких розрядів. Застосовується у фотоелектричних системах, системах аварійного живлення UPS і перетворювачах, а також у транспортних засобах, що піддаються впливу вібрацій і заряджанню від імпульсних джерел, таких як сонячні контролери.

Гелеподібний електроліт підвищує стійкість до витоків порівняно з технологією AGM. Акумулятор не потребує обслуговування, доливання або заміни електроліту. Автоматична герметизувальна система з клапанами скидання тиску забезпечує безпечне відведення газу в разі надмірного підвищення тиску, запобігаючи пошкодженню корпусу.

Корпус виготовлено з матеріалу ABS, а комірки — з міді. Акумулятор можна застосовувати в телекомунікаційних системах, системах промислового телебачення, охоронної та пожежної сигналізації, аварійного освітлення, вітрових і сонячних електростанціях, медичному обладнанні та електроінструментах. Також застосовується в електричних, мобільних, садових і водних транспортних засобах, кемпінгових причепах та промислових візках.

Розрахунковий строк служби акумулятора становить до 12 років за буферної роботи при температурі 25 °C.

VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

СФОРМОВАНО: 2026-11-18 15:01

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електричні характеристики	**Номінальна напруга**	12 V
	Номінальна ємність	80 Ah
	Внутрішній опір (при 25°C)	6 мΩ
	Ємність при розряді (25°C)	80 Ah (10h 10,8V), 55,5 Ah (3h 10,8V), 41 Ah (1h 10,5V)
	Мін. безпечна напруга розряду	10,5 V - 10,8 V
	Рекомендований струм заряджання	8 A
	Максимальний струм заряджання	15 A
	Максимальний струм розряду	700 A (протягом 5 секунд)
	Розрахунковий строк служби (при 25°C)	12 років
Експлуатаційні параметри та заряджання	**Напруга заряджання FLOAT (25°C)**	13,5 V - 13,8 V
	Напруга заряджання NORMAL (25°C)	13,5 V - 13,8 V
	Напруга заряджання BOOST (25°C)	14,5 V - 14,7 V
	Саморозряд (при 25°C)	Залишається 91% (через 3 міс.), 82% (через 6 міс.), 64% (через 12 міс.)
	Вплив температури на ємність	102% (при 40°C), 100% (при 25°C), 85% (при 0°C), 65% (при -15°C)
Габарити та робоче середовище	**Рекомендована робоча температура**	25°C ±3°C
	Діапазон робочих температур	-15°C до +50°C (розряджання), -10°C до +50°C (заряджання)
	Діапазон температур зберігання	-20°C до +50°C
	Розміри (довжина x ширина x висота)	260±2 x 168±2 x 211±2 mm (загальна висота 215±2 mm)
	Маса нетто	24,2 kg ±3%

VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ









VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

Цю картку сформовано автоматично; технічні дані та зображення наведено для ознайомлення, і вони можуть змінюватися без попередження. У межах, дозволених законом, VOLT POLSKA не несе відповідальності за можливі помилки або неточності в цій картці.