GEL ULTRA SOLAR 12V 220Ah АКУМУЛЯТОР НЕОБСЛУГОВУВАНИЙ [DEEP CYCLE, ДЛЯ ЦИКЛІЧНОЇ РОБОТИ, ФОТОЕЛЕКТРИКИ, UPS]

У ПОСТІЙНОМУ АСОРТИМЕНТІ

КОД ТОВАРУ
6AKUGEL220

EAN
5903760240691

ОСНОВНА КАТЕГОРІЯ
Необслуговувані акумулятори (AGM, GEL, LiFePO4)

ПІДКАТЕГОРІЯ
Необслуговувані акумулятори GEL ULTRA SOLAR (гелеві)

СТОРІНКА ТОВАРУ
voltpolska.pl/produkty/akumulator-gel-vpro-premium-12v-220...



ПРО ТОВАР

Акумулятор GEL ULTRA SOLAR 12V 220Ah АКУМУЛЯТОР НЕОБСЛУГОВУВАНИЙ [DEEP CYCLE, ДЛЯ ЦИКЛІЧНОЇ РОБОТИ, ФОТОЕЛЕКТРИКИ, UPS] призначений для буферної та циклічної роботи, у тому числі за глибоких розрядів. Застосовується, зокрема, у фотоелектричних установках, джерелах живлення UPS, перетворювачах, телекомунікаційних, охоронних системах і системах аварійного освітлення, а також в електричних, мобільних та садових транспортних засобах.

Гелеподібний електроліт підвищує стійкість до витоків порівняно з акумуляторами AGM і забезпечує роботу в пристроях, що зазнають ударів і вібрацій, а також заряджання від імпульсних джерел, таких як сонячні регулятори. Акумулятор не потребує технічного обслуговування, доливання або заміни електроліту. Низький саморозряд і розрахунковий термін служби до 12 років за буферної роботи при температурі 25 °C забезпечують тривале використання.

Застосована автоматична система герметизації оснащена напірними клапанами, які у разі надмірного підвищення тиску відводять газ назовні корпусу. Корпус виготовлений з матеріалу ABS, а комірки — з міді.

VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

СФОРМОВАНО: 2026-11-18 15:03

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електричні характеристики	**Номінальна напруга**	12 V
	Номінальна ємність	220 Ah
	Внутрішній опір (при 25°C)	2,7 мΩ
	Ємність при розряді (25°C)	220 Ah (10h 10,8V), 160 Ah (5h 10,5V), 141 Ah (3h 10,8V), 120 Ah (1h 9,6V)
	Мін. безпечна напруга розряду	10,5 V - 10,8 V
	Рекомендований струм заряджання	20 A
	Максимальний струм заряджання	40 A
	Максимальний струм розряду	1400 A (протягом 5 секунд)
	Розрахунковий термін служби (при 25°C)	12 років
Експлуатаційні параметри та заряджання	**Напруга заряджання FLOAT (25°C)**	13,5 V - 13,8 V
	Напруга заряджання NORMAL (25°C)	13,5 V - 13,8 V
	Напруга заряджання BOOST (25°C)	14,5 V - 14,7 V
	Саморозряд (при 25°C)	Залишається 91% (через 3 міс.), 82% (через 6 міс.), 64% (через 12 міс.)
	Вплив температури на ємність	102% (при 40°C), 100% (при 25°C), 85% (при 0°C), 65% (при -15°C)
Габарити та робоче середовище	**Рекомендована робоча температура**	25°C ±3°C
	Діапазон робочих температур	-15°C до +50°C (розряджання), -10°C до +50°C (заряджання)
	Діапазон температур зберігання	-20°C до +50°C
	Розміри (довжина x ширина x висота)	522 x 238 x 220 mm (загальна висота 226 mm)
	Маса нетто	57 kg ±3%
	Розмір індивідуальної упаковки	53,0 x 25,0 x 27,7 cm
	Маса індивідуальної упаковки (брутто)	57,5 kg

VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ









VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

Цю картку сформовано автоматично; технічні дані та зображення наведено для ознайомлення, і вони можуть змінюватися без попередження. У межах, дозволених законом, VOLT POLSKA не несе відповідальності за можливі помилки або неточності в цій картці.