OPTI AGM 12V 11Ah АКУМУЛЯТОР, ЩО НЕ ОБСЛУГОВУЄТЬСЯ

У ПОСТІЙНОМУ АСОРТИМЕНТІ

КОД ТОВАРУ
6AKUV011AG

EAN
5904100450459

ОСНОВНА КАТЕГОРІЯ
Акумулятори, що не обслуговуються (AGM, GEL, LiFePO4)

ПІДКАТЕГОРІЯ
Акумулятори, що не обслуговуються AGM OPTI

СТОРІНКА ТОВАРУ
voltpolska.pl/produkty/akumulator-agm-opti-12v-11-ah-vrla-b...



ПРО ТОВАР

Акумулятор OPTI AGM 12V 11Ah АКУМУЛЯТОР, ЩО НЕ ОБСЛУГОВУЄТЬСЯ — це герметичний свинцево-кислотний акумулятор, виготовлений за технологією AGM, призначений переважно для буферної роботи та аварійного живлення. Він не потребує доливання електроліту або типового технічного обслуговування, а герметична конструкція з автоматичними запобіжними клапанами знижує ризик витоку та надмірного підвищення тиску.

Модель OPTI AGM 11Ah 12VDC VOLT POLSKA добре підходить для UPS установок, систем сигналізації, моніторингу, контролю доступу, автоматизації, котлів і насосів CO, а також інших пристроїв, що потребують підтримання напруги. Може працювати в різних положеннях, що полегшує монтаж у технічних шафах, корпусах пристроїв і місцях з обмеженим простором.

Акумулятор призначений насамперед для застосувань, у яких він перебуває в режимі готовності та живить пристрої під час зникнення мережевого живлення. Не рекомендується для інтенсивної циклічної роботи та регулярних глибоких розрядів, типових для автономних фотоелектричних установок off-grid, накопичувачів енергії, кемперів, човнів і подібних систем. Для належної роботи слід використовувати зарядний пристрій або регулятор із налаштуваннями, що відповідають вимогам акумуляторів AGM, а також уникати перезаряджання та тривалого зберігання в розрядженому стані.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електричні характеристики	**Номінальна напруга**	12 V
	Номінальна ємність	11 Ah
	Внутрішній опір (при 25°C)	35 mΩ
	Максимальний струм заряджання	1,95 A (рекомендований струм заряджання — 0,1C, тобто 1,1 A)
	Максимальний струм розряджання	97,5 A (протягом 5 секунд)
	Розрахунковий термін служби (при 25°C)	5 - 8 років

VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

СФОРМОВАНО: 2026-10-30 16:08

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ПРОДОВЖЕННЯ

Експлуатаційні параметри та заряджання	**Напруга заряджання (циклічна робота)**	14,4 V - 14,7 V DC
	Напруга заряджання (буферна робота)	13,5 V - 13,8 V DC
	Саморозряд (при 25°C)	Залишається 91% (через 3 міс.), 82% (через 6 міс.), 64% (через 12 міс.)
	Вплив температури на ємність	102% (при 40°C), 100% (при 25°C), 85% (при 0°C), 65% (при -15°C)
Габарити та робоче середовище	**Рекомендована робоча температура**	25°C ±3°C
	Діапазон робочих температур	-15°C до +50°C (розряджання), -10°C до +50°C (заряджання)
	Діапазон температур зберігання	-20°C до +50°C
	Габарити (довжина x ширина x висота)	151 x 65 x 94 mm (загальна висота 100 mm)
	Маса нетто	1,9 kg ±3%

ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ





ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ - ПРОДОВЖЕННЯ





VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

Цю картку сформовано автоматично; технічні дані та зображення наведено для ознайомлення, і вони можуть змінюватися без попередження. У межах, дозволених законом, VOLT POLSKA не несе відповідальності за можливі помилки або неточності в цій картці.