OPTI AGM 12V 65Ah НЕОБСЛУГОВУВАНИЙ АКУМУЛЯТОР

У ПОСТІЙНОМУ АСОРТИМЕНТІ

КОД ТОВАРУ
6AKUV065AG

EAN
5904100450374

ОСНОВНА КАТЕГОРІЯ
Необслуговувані акумулятори (AGM, GEL, LiFePO4)

ПІДКАТЕГОРІЯ
Необслуговувані акумулятори AGM OPTI

СТОРІНКА ТОВАРУ
voltpolska.pl/produkty/akumulator-agm-opti-12v-65-ah-vrla-b...



ПРО ТОВАР

Акумулятор OPTI AGM 12V 65Ah НЕОБСЛУГОВУВАНИЙ АКУМУЛЯТОР — це герметичний свинцево-кислотний акумулятор, виготовлений за технологією AGM. Передусім призначений для буферної роботи та аварійного живлення в системах, у яких перебуває в режимі очікування й віддає енергію під час зникнення мережевого живлення.

У технології AGM використовуються сепаратори зі скловолокна, у яких утримується електроліт. Герметична конструкція обмежує ризик витоку, не потребує доливання електроліту та дає змогу працювати в різних положеннях. Автоматичні запобіжні клапани захищають корпус від надмірного підвищення тиску.

Акумулятор застосовується в установках UPS, печах і насосах центрального опалення, системах сигналізації, автоматизації, моніторингу, контролю доступу, телекомунікації, а також в інших пристроях, що потребують стабільного резервного живлення. Також може використовуватися в окремих мобільних пристроях за умови правильного підбору параметрів заряджання та розряджання.

Модель не призначена для інтенсивної циклічної роботи з регулярним глибоким розряджанням, зокрема у фотоелектричних установках off-grid, кемперах, човнах та інших системах накопичення енергії. Для збереження терміну служби слід використовувати зарядний пристрій або регулятор із налаштуваннями, що відповідають вимогам акумуляторів AGM, і уникати тривалого зберігання в розрядженому стані.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електричні характеристики	**Номінальна напруга**	12 V
	Номінальна ємність	65 Ah
	Внутрішній опір (при 25°C)	7,2 мΩ
	Максимальний струм заряджання	19,5 A (рекомендований струм заряджання — 0,1C, тобто 6,5 A)
	Максимальний струм розряджання	650 A (протягом 5 секунд)
	Розрахунковий термін служби (при 25°C)	5 - 8 років

VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

СФОРМОВАНО: 2026-10-30 16:08

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ПРОДОВЖЕННЯ

Експлуатаційні параметри та заряджання	**Напруга заряджання (циклічна робота)**	14,4 V - 14,7 V DC
	Напруга заряджання (буферна робота)	13,5 V - 13,8 V DC
	Саморозряджання (при 25°C)	Залишається 91% (через 3 міс.), 82% (через 6 міс.), 64% (через 12 міс.)
	Вплив температури на ємність	102% (при 40°C), 100% (при 25°C), 85% (при 0°C), 65% (при -15°C)
Габарити та робоче середовище	**Рекомендована робоча температура**	25°C ±3°C
	Діапазон робочих температур	-15°C до +50°C (розряджання), -10°C до +50°C (заряджання)
	Діапазон температур зберігання	-20°C до +50°C
	Габарити (довжина x ширина x висота)	347 x 167 x 176 mm (загальна висота 176 mm)
	Маса нетто	18,4 kg ±3%
	Розмір індивідуальної упаковки	36 x 17,4 x 20,5 cm
	Маса індивідуальної упаковки (брутто)	~ 19,5 kg

ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ





VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

СФОРМОВАНО: 2026-10-30 16:08

ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ - ПРОДОВЖЕННЯ









VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

Цю картку сформовано автоматично; технічні дані та зображення наведено для ознайомлення, і вони можуть змінюватися без попередження. У межах, дозволених законом, VOLT POLSKA не несе відповідальності за можливі помилки або неточності в цій картці.