АКУМУЛЯТОР OPTI AGM 12V 75 Ah

У ПОСТІЙНОМУ АСОРТИМЕНТІ

КОД ТОВАРУ
6AKUV075AG

EAN
5903760240738

ОСНОВНА КАТЕГОРІЯ
Необслуговувані акумулятори (AGM, GEL, LiFePO4)

ПІДКАТЕГОРІЯ
Необслуговувані акумулятори AGM OPTI

СТОРІНКА ТОВАРУ
voltpolska.pl/produkty/agm-opti-12v-75-ah-akumulator



ПРО ТОВАР

АКУМУЛЯТОР OPT I AGM 12V 75 Ah від компанії VOLT Polska є необслуговуваним акумулятором VRLA AGM, виготовленим із використанням сепараторів зі скломату, просоченого електролітом. Саморегульовані запобіжні клапани та внутрішня рекомбінація газів забезпечують герметичну конструкцію й усувають необхідність доливання електроліту.

Акумулятор характеризується низьким саморозряджанням і розрахунковим терміном служби 5–8 років при 25°C. Може застосовуватися в системах аварійного живлення, системах сигналізації, комунікаційному та телекомунікаційному обладнанні, медичному обладнанні, а також у морському обладнанні.

Модель OPTI AGM призначена насамперед для буферної роботи, зокрема в системах аварійного живлення UPS. Використання акумуляторів AGM у фотоелектричних установках і системах циклічного заряджання може спричинити швидшу втрату ефективності або ємності. Неправильний вибір струму заряджання може призвести до пошкодження акумулятора та втрати гарантії.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електричні характеристики	**Номінальна напруга**	12 V
	Номінальна ємність	75 Ah
	Внутрішній опір (при 25°C)	7,2 мΩ
	Максимальний струм заряджання	19,5 A (рекомендований струм заряджання — 0,1C, тобто 7,5 A)
	Максимальний струм розряджання	650 A (протягом 5 секунд)
	Розрахунковий термін служби (при 25°C)	5 - 8 років

VOLT POLSKA Sp. z o.o.
ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066
voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

СФОРМОВАНО: 2026-10-30 16:12

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ПРОДОВЖЕННЯ

Експлуатаційні параметри та заряджання	**Напруга заряджання**	14,4 V - 14,7 V DC (для циклічної роботи)
	Саморозряджання (при 25°C)	Залишається 91% (через 3 міс.), 82% (через 6 міс.), 64% (через 12 міс.)
	Вплив температури на ємність	102% (при 40°C), 100% (при 25°C), 85% (при 0°C), 65% (при -15°C)
Габарити та умови експлуатації	**Рекомендована робоча температура**	25°C ±3°C
	Діапазон робочих температур	-15°C до +50°C (розряджання), -10°C до +50°C (заряджання)
	Діапазон температур зберігання	-20°C до +50°C
	Розміри (довжина x ширина x висота)	347 x 167 x 176 mm
	Маса нетто	18,4 kg ±3%
	Розміри індивідуального паковання	360 x 174 x 205 mm (36 x 17,4 x 20,5 cm)
	Маса індивідуального паковання (брутто)*	~ 19 - 19,5 kg

ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ





ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ - ПРОДОВЖЕННЯ





VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

Цю картку сформовано автоматично; технічні дані та зображення наведено для ознайомлення, і вони можуть змінюватися без попередження. У межах, дозволених законом, VOLT POLSKA не несе відповідальності за можливі помилки або неточності в цій картці.