OPTI AGM 12V 200Ah НЕОБСЛУГОВУВАНИЙ АКУМУЛЯТОР

У ПОСТІЙНОМУ АСОРТИМЕНТІ

КОД ТОВАРУ
6AKUV200AG

EAN
5904100451357

ОСНОВНА КАТЕГОРІЯ
Необслуговувані акумулятори (AGM, GEL, LiFePO4)

ПІДКАТЕГОРІЯ
Необслуговувані акумулятори AGM OPTI

СТОРІНКА ТОВАРУ
voltpolska.pl/produkty/akumulator-agm-opti-12v-200-ah-vrla...



ПРО ТОВАР

OPTI AGM 12V 200Ah НЕОБСЛУГОВУВАНИЙ АКУМУЛЯТОР — це герметичний свинцево-кислотний акумулятор за технологією AGM, призначений насамперед для буферної роботи та аварійного живлення. Завдяки застосуванню сепараторів зі скловолокна зв'язаний електроліт не потребує доливання, а автоматичні запобіжні клапани знижують ризик надмірного підвищення тиску.

Акумулятор підходить для систем UPS, печей і насосів центрального опалення, систем сигналізації, автоматики, моніторингу, контролю доступу, телекомунікацій, а також інших пристроїв, що потребують підтримання напруги. Його можна встановлювати в різних положеннях, що полегшує монтаж у технічних шафах, корпусах пристроїв і місцях з обмеженим простором.

Модель OPTI AGM 12V 200Ah найкраще підходить для систем, у яких вона залишається в режимі готовності та віддає енергію під час зникнення мережевого живлення. Вона не призначена для інтенсивної циклічної роботи, що передбачає регулярні глибокі розряди та заряджання, тому в таких випадках слід враховувати коротший термін служби та можливе зниження доступної ємності при більших навантаженнях.

Для правильної та безпечної роботи слід використовувати зарядний пристрій або регулятор із налаштуваннями, відповідними для акумуляторів AGM. Неправильна напруга або струм заряджання, регулярні глибокі розряди, а також тривале зберігання в розрядженому стані можуть зменшити ємність і скоротити термін служби акумулятора.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електричні характеристики	**Номінальна напруга**	12 V
	Номінальна ємність	200 Ah
	Внутрішній опір (при 25°C)	3,9 мΩ
	Максимальний струм заряджання	40,5 A (рекомендований струм заряджання — 0,1C, тобто 20 A)
	Максимальний струм розряджання	1200 A (протягом 5 секунд)
	Розрахунковий термін служби (при 25°C)	5 - 8 років

VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

СФОРМОВАНО: 2026-10-30 16:09

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ПРОДОВЖЕННЯ

Експлуатаційні параметри та заряджання	**Напруга заряджання (циклічна робота)**	14,4 V - 14,7 V DC
	Напруга заряджання (буферна робота)	13,5 V - 13,8 V DC
	Саморозряджання (при 25°C)	Залишається 91% (через 3 міс.), 82% (через 6 міс.), 64% (через 12 міс.)
	Вплив температури на ємність	102% (при 40°C), 100% (при 25°C), 85% (при 0°C), 65% (при -15°C)
Габарити та робоче середовище	**Рекомендована робоча температура**	25°C ±3°C
	Діапазон робочих температур	-15°C до +50°C (розряджання), -10°C до +50°C (заряджання)
	Діапазон температур зберігання	-20°C до +50°C
	Розміри (довжина x ширина x висота)	522 x 238 x 220 mm (загальна висота 226 mm)
	Маса нетто	51,5 kg ±3%

ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ





VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

СФОРМОВАНО: 2026-10-30 16:09

ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ - ПРОДОВЖЕННЯ





VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

Цю картку сформовано автоматично; технічні дані та зображення наведено для ознайомлення, і вони можуть змінюватися без попередження. У межах, дозволених законом, VOLT POLSKA не несе відповідальності за можливі помилки або неточності в цій картці.