AGM 12V 200Ah АКУМУЛЯТОР, ЩО НЕ ОБСЛУГОВУЄТЬСЯ

У ПОСТІЙНОМУ АСОРТИМЕНТІ

КОД ТОВАРУ
6AKUXAG200

EAN
5903760240769

ОСНОВНА КАТЕГОРІЯ
Акумулятори, що не обслуговуються (AGM, GEL, LiFePO4)

ПІДКАТЕГОРІЯ
Акумулятори, що не обслуговуються AGM

СТОРІНКА ТОВАРУ
voltpolska.pl/produkty/akumulator-agm-12v-200ah-vrla



ПРО ТОВАР

Акумулятор AGM 200Ah 12VDC VOLT POLSKA — це необслуговуваний свинцево-кислотний акумулятор за технологією AGM, призначений передусім для буферної роботи та аварійного живлення. Він підходить для систем UPS, печей і насосів центрального опалення, систем сигналізації, автоматики, моніторингу, контролю доступу та інших пристроїв, що потребують підтримання напруги.

Технологія AGM використовує сепаратори зі скловолокна, у яких утримується електроліт. Герметична конструкція не потребує доливання електроліту, зменшує ризик витікання та дає змогу працювати в різних положеннях. Автоматичні запобіжні клапани захищають корпус від надмірного підвищення тиску.

Акумулятор найкраще підходить для систем, у яких він перебуває в режимі очікування та віддає енергію переважно під час зникнення мережевого живлення. Він може живити центральні блоки сигналізації, реєстратори, маршрутизатори, контролери, системи безпеки, аварійне освітлення, автоматику воріт, циркуляційні насоси та інші низьковольтні пристрої.

AGM не призначений передусім для інтенсивної циклічної роботи та регулярного глибокого розряджання, характерних для автономних фотоелектричних систем off-grid, кемперів, човнів чи накопичувачів енергії. Правильна експлуатація потребує використання зарядного пристрою або регулятора з налаштуваннями, що відповідають вимогам акумуляторів AGM, уникнення перезаряджання та тривалого зберігання в розрядженому стані. Температура впливає на ємність і строк служби акумулятора; рекомендована робоча температура становить 25°C ±3°C.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електричні характеристики	**Номінальна напруга**	12 V
	Номінальна ємність	200 Ah
	Внутрішній опір (при 25°C)	3,2 мΩ
	Максимальний струм заряджання	52,5 A (рекомендований струм заряджання — 0,1C, тобто 20 A)
	Максимальний струм розряджання	1800 A (протягом 5 секунд)
	Розрахунковий строк служби (при 25°C)	3 - 5 років

VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

СФОРМОВАНО: 2026-10-30 16:08

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ПРОДОВЖЕННЯ

Експлуатаційні параметри та заряджання	**Напруга заряджання (циклічний режим роботи)**	14,4 V - 14,7 V DC
	Напруга заряджання (буферний режим роботи)	13,5 V - 13,8 V DC
	Саморозряджання (при 25°C)	Залишається 91% (через 3 міс.), 82% (через 6 міс.), 64% (через 12 міс.)
	Вплив температури на ємність	102% (при 40°C), 100% (при 25°C), 85% (при 0°C), 65% (при -15°C)
Габарити та робоче середовище	**Рекомендована робоча температура**	25°C ±3°C
	Діапазон робочих температур	-15°C до +50°C (розряджання), -10°C до +50°C (заряджання)
	Діапазон температур зберігання	-20°C до +50°C
	Габарити (довжина x ширина x висота)	552 x 240 x 221 mm (загальна висота 226 mm)
	Маса нетто	49 kg ±3%
	Габарити одиничної упаковки	~ 570 x 260 x 260 mm
	Маса одиничної упаковки	~ 50 - 51 kg

ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ



VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

Цю картку сформовано автоматично; технічні дані та зображення наведено для ознайомлення, і вони можуть змінюватися без попередження. У межах, дозволених законом, VOLT POLSKA не несе відповідальності за можливі помилки або неточності в цій картці.