AGM SECURITY 12V 7Ah VRLA ОБСЛУГОВУВАНИЙ АКУМУЛЯТОР

У ПОСТІЙНОМУ АСОРТИМЕНТІ

КОД ТОВАРУ
6AKUYSE007

EAN
5904100454228

ОСНОВНА КАТЕГОРІЯ
Обслуговувані акумулятори (AGM, GEL, LiFePO4)

ПІДКАТЕГОРІЯ
Обслуговувані акумулятори AGM LONG LIFE

СТОРІНКА ТОВАРУ
voltpolska.pl/produkty/akumulator-agm-security-12v-7ah-vrla...



ПРО ТОВАР

AGM SECURITY 12V 7Ah VRLA ОБСЛУГОВУВАНИЙ АКУМУЛЯТОР (модель S12-7Ah) — це герметичний свинцево-кислотний акумулятор VRLA, виготовлений за технологією AGM, призначений передусім для буферної роботи та систем аварійного живлення. Електроліт утримується в сепараторах зі скловолокнистого мату, а конструкція використовує багатокомпонентні сплави свинцю та кальцію.

Акумулятор має необслуговуваний герметичний корпус із саморегульованими запобіжними клапанами, що обмежують ризик витоку електроліту. Посилена решітка Heavy Duty Grid підвищує стійкість пластин до корозії та запобігає осипанню активної маси. Виріб можна встановлювати в різних положеннях, за винятком повністю перевернутого положення, коли клеми спрямовані вниз.

Модель S12-7Ah застосовується в джерелах живлення UPS, промисловій і побутовій автоматиці, охоронних і протипожежних системах, системах відеоспостереження CCTV, контролю доступу, комунікаційному та телекомунікаційному обладнанні, а також у вибраних медичних, морських і мобільних пристроях. Призначена переважно для буферної роботи; у циклічних застосуваннях кількість циклів залежить від глибини розряджання.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електричні характеристики	**Номінальна напруга**	12 V
	Номінальна ємність	7 Ah
	Внутрішній опір (при 25°C)	35 мΩ±15%
	Максимальний струм заряджання	1,95 A
	Максимальний струм розряджання	97,5 A (протягом 5 секунд)
	Розрахунковий термін служби (при 25°C)	5 років
Експлуатаційні параметри та заряджання	**Напруга заряджання (при 25°C)**	14,5 V - 15,0 V
	Вплив температури на ємність	102% (при 40°C), 100% (при 25°C), 85% (при 0°C), 65% (при -15°C)

VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

СФОРМОВАНО: 2026-11-09 13:01

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ПРОДОВЖЕННЯ

Габарити та робоче середовище	**Рекомендована робоча температура**	25°C ±3°C
	Діапазон робочих температур	-15°C до +50°C (розряджання), -10°C до +50°C (заряджання)
	Діапазон температур зберігання	-20°C до +50°C
	Тип термінала/конектора	T1 / T2
	Розміри (довжина x ширина x висота)	151 x 65 x 94 mm (загальна висота 100 mm)
	Маса нетто	2,1 kg ±3%

ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ



VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

Цю картку сформовано автоматично; технічні дані та зображення наведено для ознайомлення, і вони можуть змінюватися без попередження. У межах, дозволених законом, VOLT POLSKA не несе відповідальності за можливі помилки або неточності в цій картці.