AGM SECURITY 12V 22Ah VRLA АКУМУЛЯТОР, ЩО НЕ ПОТРЕБУЄ ОБСЛУГОВУВАННЯ

У ПОСТІЙНОМУ АСОРТИМЕНТІ

КОД ТОВАРУ
6AKUYSE022

EAN
5904100454242

ОСНОВНА КАТЕГОРІЯ
Акумулятори, що не потребують обслуговування (AGM, GEL, LiFePO4)

ПІДКАТЕГОРІЯ
Акумулятори, що не потребують обслуговування AGM LONG LIFE

СТОРІНКА ТОВАРУ
voltpolska.pl/produkty/11354



ПРО ТОВАР

AGM SECURITY 12V 22Ah VRLA АКУМУЛЯТОР, ЩО НЕ ПОТРЕБУЄ ОБСЛУГОВУВАННЯ (модель S12-22Ah) — це герметичний свинцево-кислотний акумулятор VRLA, виготовлений за технологією AGM. Він призначений насамперед для буферної роботи та систем аварійного живлення. Електроліт утримується в сепараторах зі скловолоконного мату, а конструкція використовує багатокомпонентні сплави свинцю та кальцію.

Акумулятор повністю не потребує обслуговування та оснащений саморегульованими запобіжними клапанами з EPDM. Посилена решітка Heavy Duty Grid обмежує осипання активної маси та підвищує стійкість пластин до корозії. Герметичний корпус із пластику ABS зменшує ризик витоку електроліту, а конструкція дає змогу встановлювати акумулятор у різних площинах, за винятком повністю перевернутого положення.

Виріб застосовується в джерелах живлення UPS, системах сигналізації, пожежної безпеки, відеоспостереження CCTV, контролю доступу, автоматизації, телекомунікаціях, а також в окремих медичних, морських і мобільних пристроях. Стандартна технологія AGM призначена переважно для буферної роботи; у циклічних застосуваннях кількість циклів залежить від глибини розряду. Розрахунковий строк служби становить 5 років за буферної роботи при температурі 25°C.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електричні характеристики	**Номінальна напруга**	12 V
	Номінальна ємність	22 Ah
	Внутрішній опір (при 25°C)	12 мΩ±15%
	Максимальний струм заряджання	6 A
	Максимальний струм розряджання	300 A (протягом 5 секунд)
	Розрахунковий строк служби (при 25°C)	5 років

VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

СФОРМОВАНО: 2026-11-09 13:02

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ПРОДОВЖЕННЯ

Експлуатаційні параметри та заряджання	**Напруга заряджання (при 25°C)**	14,5 V - 15,0 V
	Вплив температури на ємність	102% (при 40°C), 100% (при 25°C), 85% (при 0°C), 65% (при -15°C)
Габарити та умови експлуатації	**Рекомендована робоча температура**	25°C ±3°C
	Діапазон робочих температур	-15°C до +50°C (розряджання), -10°C до +50°C (заряджання)
	Діапазон температур зберігання	-20°C до +50°C
	Тип термінала/роз'єму	T3/T12
	Розміри (довжина x ширина x висота)	181 x 77 x 167 mm (загальна висота 167 mm)
	Маса нетто	5,7 kg ±3%

ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ



VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

Цю картку сформовано автоматично; технічні дані та зображення наведено для ознайомлення, і вони можуть змінюватися без попередження. У межах, дозволених законом, VOLT POLSKA не несе відповідальності за можливі помилки або неточності в цій картці.