AGM SECURITY 12V 26Ah VRLA АКУМУЛЯТОР НЕОБСЛУГОВУВАНИЙ

У ПОСТІЙНОМУ АСОРТИМЕНТІ

КОД ТОВАРУ
6AKUYSE026

EAN
5904100454259

ОСНОВНА КАТЕГОРІЯ
Необслуговувані акумулятори (AGM, GEL, LiFePO4)

ПІДКАТЕГОРІЯ
Необслуговувані акумулятори AGM LONG LIFE

СТОРІНКА ТОВАРУ
voltpolska.pl/produkty/agm-security-12v-26ah-vrla-akumulato...



ПРО ТОВАР

AGM SECURITY 12V 26Ah VRLA АКУМУЛЯТОР НЕОБСЛУГОВУВАНИЙ (модель S12-26Ah, індекс 6AKUYSE026) — це необслуговуваний свинцево-кислотний акумулятор VRLA, виготовлений за технологією AGM. Він призначений насамперед для буферної роботи та систем аварійного живлення.

У конструкції використовуються сепаратори зі скловолоконного мату, у яких утримується електроліт, а також багатокомпонентні сплави свинцю та кальцію. Решітка Heavy Duty Grid із вигнутою структурою обмежує осипання активної маси та підвищує корозійну стійкість пластин. Герметичний корпус із саморегульованими запобіжними клапанами зменшує ризик витоку електроліту. Акумулятор не потребує доливання або заміни електроліту та може працювати в різних положеннях, за винятком повного перевертання клемами вниз.

Продукт застосовується в джерелах живлення UPS, охоронних і протипожежних системах, системах відеоспостереження CCTV, контролю доступу, автоматизації, телекомунікаціях, медичній апаратурі, морському обладнанні, електроінструментах, а також у вибраних транспортних засобах і мобільних пристроях. Стандартна технологія AGM призначена головним чином для буферної роботи. Кількість циклів залежить від глибини розряду: до прибл. 900–1000 циклів при 30% DOD, прибл. 400 циклів при 50% DOD і прибл. 200 циклів при 100% DOD.

Акумулятор має номінальну напругу 12 V і номінальну ємність 26 Ah. Розрахунковий термін служби становить 5 років при 25°C. Продукт відповідає стандартам IEC, BS, JIS і Eurobat та має сертифікати CE і UL (MH62092).

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електричні характеристики	**Номінальна напруга**	12 V
	Номінальна ємність	26 Ah
	Внутрішній опір (при 25°C)	14 мΩ±15%
	Максимальний струм заряджання	7,2 A
	Максимальний струм розряджання	360 A (протягом 5 секунд)
	Розрахунковий термін служби (при 25°C)	5 років

VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

СФОРМОВАНО: 2026-11-09 13:03

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ПРОДОВЖЕННЯ

Експлуатаційні параметри та заряджання	**Напруга заряджання (при 25°C)**	14,5 V - 15,0 V
	Вплив температури на ємність	102% (при 40°C), 100% (при 25°C), 85% (при 0°C), 65% (при -15°C)
Габарити та умови експлуатації	**Рекомендована робоча температура**	25°C ±3°C
	Діапазон робочих температур	-15°C до +50°C (розряджання), -10°C до +50°C (заряджання)
	Діапазон температур зберігання	-20°C до +50°C
	Тип термінала/роз'єму	T4/T12
	Габарити (довжина x ширина x висота)	166 x 175 x 125 mm (загальна висота 125 mm)
	Маса нетто	7,6 kg ±3%

ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ



VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

Цю картку сформовано автоматично; технічні дані та зображення наведено для ознайомлення, і вони можуть змінюватися без попередження. У межах, дозволених законом, VOLT POLSKA не несе відповідальності за можливі помилки або неточності в цій картці.