AGM SECURITY 12V 45Ah VRLA БЕЗОБСЛУГОВУВАНИЙ АКУМУЛЯТОР

У ПОСТІЙНОМУ АСОРТИМЕНТІ

КОД ТОВАРУ
6AKUYSE045

EAN
5904100454273

ОСНОВНА КАТЕГОРІЯ
Безобслуговувані акумулятори (AGM, GEL, LiFePO4)

ПІДКАТЕГОРІЯ
Безобслуговувані акумулятори AGM LONG LIFE

СТОРІНКА ТОВАРУ
voltpolska.pl/produkty/agm-security-12v-45ah-vrla-akumulato...



ПРО ТОВАР

AGM SECURITY 12V 45Ah VRLA (модель SP12-45Ah, індекс 6AKUYSE045) — це необслуговуваний свинцево-кислотний акумулятор, виготовлений за технологією AGM. Призначений передусім для буферної роботи та систем аварійного живлення. Електроліт, іммобілізований у сепараторах зі скловолоконного мату, і конструкція VRLA із внутрішньою рекомбінацією газів усувають необхідність його доливання та заміни.

Акумулятор має герметичний корпус із пластику ABS, захищений від витоку, а також саморегульовані запобіжні клапани з EPDM. Посилена решітка Heavy Duty Grid зменшує осипання активної маси та підвищує стійкість пластин до корозії. Виріб може працювати в різних положеннях, за винятком повного перевертання клемами вниз.

Модель застосовується в джерелах живлення UPS, промисловій і побутовій автоматиці, системах сигналізації, пожежної безпеки, відеоспостереження CCTV, контролю доступу, комунікаційних і телекомунікаційних пристроях, а також в окремому медичному, морському та мобільному обладнанні. Стандартна технологія AGM призначена переважно для буферної роботи; у циклічних застосуваннях кількість циклів залежить від глибини розряду.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електричні характеристики	**Номінальна напруга**	12 V
	Номінальна ємність	45 Ah
	Внутрішній опір (при 25°C)	9 мΩ±15%
	Максимальний струм заряджання	12 A
	Максимальний струм розряджання	400 A (протягом 5 секунд)
	Проєктований термін служби (при 25°C)	10 років

VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

СФОРМОВАНО: 2026-11-09 13:04

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ПРОДОВЖЕННЯ

Експлуатаційні параметри та заряджання	**Напруга заряджання (при 25°C)**	14,5 V - 15,0 V
	Вплив температури на ємність	102% (при 40°C), 100% (при 25°C), 85% (при 0°C), 65% (при -15°C)
Габарити та робоче середовище	**Рекомендована робоча температура**	25°C ±3°C
	Діапазон робочих температур	-15°C до +50°C (розряджання), -10°C до +50°C (заряджання)
	Діапазон температур зберігання	-20°C до +50°C
	Тип термінала/конектора	T14
	Розміри (довжина x ширина x висота)	197 x 165 x 170 mm (загальна висота 170 mm)
	Маса нетто	13,2 kg ±3%

ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ



VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

Цю картку сформовано автоматично; технічні дані та зображення наведено для ознайомлення, і вони можуть змінюватися без попередження. У межах, дозволених законом, VOLT POLSKA не несе відповідальності за можливі помилки або неточності в цій картці.