AGM SECURITY 12V 65Ah VRLA НЕОБСЛУГОВУВАНИЙ АКУМУЛЯТОР

У ПОСТІЙНОМУ АСОРТИМЕНТІ

КОД ТОВАРУ
6AKUYSE065

EAN
5904100454280

ОСНОВНА КАТЕГОРІЯ
Необслуговувані акумулятори (AGM, GEL, LiFePO4)

ПІДКАТЕГОРІЯ
Необслуговувані акумулятори AGM LONG LIFE

СТОРІНКА ТОВАРУ
voltpolska.pl/produkty/agm-security-12v-65ah-vrla-akumulato...



ПРО ТОВАР

AGM SECURITY 12V 65Ah VRLA НЕОБСЛУГОВУВАНИЙ АКУМУЛЯТОР (модель S12-65Ah) — це герметичний свинцево-кислотний акумулятор VRLA, виготовлений за технологією AGM, призначений переважно для буферної роботи та систем аварійного живлення. Електроліт утримується в сепараторах зі скловолокнистого мату, а технологія внутрішньої рекомбінації газів усуває необхідність його доливання або заміни.

Акумулятор має герметичний корпус із саморегульованими запобіжними клапанами, що знижують ризик витоку електроліту. Посилена конструкція решітки Heavy Duty Grid підвищує стійкість пластин до корозії та осипання активної маси, забезпечуючи стабільність параметрів. Корпус виготовлено з ABS-пластику, а акумулятор оснащено мідними з'єднувальними терміналами типу T14.

Виріб може працювати в різних положеннях, за винятком повністю перевернутого положення, клемами вниз. Застосовується в блоках живлення UPS, системах сигналізації, пожежної безпеки, відеоспостереження CCTV, контролю доступу, системах автоматизації, телекомунікаціях, медичній апаратурі, морському обладнанні, електроінструментах, а також в електричних іграшкових транспортних засобах та інвалідних візках.

Стандартна технологія AGM призначена переважно для буферної роботи. У W фотоелектричних установках і накопичувачах енергії глибокі розряди можуть прискорювати зношування акумулятора. Кількість циклів залежить від глибини розряду: до прибл. 900–1000 циклів при 30% DOD, прибл. 400 циклів при 50% DOD і прибл. 200 циклів при 100% DOD. Виріб відповідає стандартам IEC, BS, JIS і Eurobat та має сертифікати CE і UL (MH62092).

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електричні характеристики	**Номінальна напруга**	12 V
	Номінальна ємність	65 Ah
	Внутрішній опір (при 25°C)	6,5 мΩ±15%
	Максимальний струм заряджання	19,5 A
	Максимальний струм розряджання	650 A (протягом 5 секунд)
	Розрахунковий термін служби (при 25°C)	5 років

VOLT POLSKA Sp. z o.o.
ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066
voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

СФОРМОВАНО: 2026-11-09 13:04

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ПРОДОВЖЕННЯ

Експлуатаційні параметри та заряджання	**Напруга заряджання (при 25°C)**	14,5 V - 15,0 V
	Вплив температури на ємність	102% (при 40°C), 100% (при 25°C), 85% (при 0°C), 65% (при -15°C)
Габарити та умови експлуатації	**Рекомендована робоча температура**	25°C ±3°C
	Діапазон робочих температур	-15°C до +50°C (розряджання), -10°C до +50°C (заряджання)
	Діапазон температур зберігання	-20°C до +50°C
	Тип термінала/конектора	T14
	Розміри (довжина x ширина x висота)	350 x 166 x 179 mm (загальна висота 179 mm)
	Маса нетто	19,3 kg ±3%

ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ



VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

Цю картку сформовано автоматично; технічні дані та зображення наведено для ознайомлення, і вони можуть змінюватися без попередження. У межах, дозволених законом, VOLT POLSKA не несе відповідальності за можливі помилки або неточності в цій картці.