AGM SECURITY PREMIUM 12V 7Ah VRLA БЕЗОБСЛУГОВУВАНИЙ АКУМУЛЯТОР

У ПОСТІЙНОМУ АСОРТИМЕНТІ

КОД ТОВАРУ
6AKUYSEP07

EAN
—

ОСНОВНА КАТЕГОРІЯ
Безобслуговувані акумулятори (AGM, GEL, LiFePO4)

ПІДКАТЕГОРІЯ
Безобслуговувані акумулятори AGM LONG LIFE

СТОРІНКА ТОВАРУ
voltpolska.pl/produkty/agm-security-premium-12v-7ah-vrla-ak...



ПРО ТОВАР

Акумулятор AGM SECURITY PREMIUM 7Ah 12VDC (модель SPE12-7Ah) — це безобслуговуваний свинцево-кислотний акумулятор VRLA, виготовлений за технологією AGM. Він призначений насамперед для буферної роботи та систем аварійного живлення.

Сепаратор зі скловолоконного мату утримує електроліт, а конструкція Heavy Duty Grid обмежує осипання активної маси та підвищує стабільність роботи. Герметичний корпус із саморегульованими запобіжними клапанами зменшує ризик витоку електроліту. Акумулятор не потребує доливання або заміни електроліту під час експлуатації та може працювати в різних положеннях, за винятком монтажу клемами вниз.

Продукт застосовується в джерелах живлення UPS, промисловій і побутовій автоматиці, системах сигналізації, пожежної безпеки, відеоспостереження CCTV, контролю доступу, телекомунікаціях, а також у вибраних медичних, морських і мобільних пристроях. Стандартна технологія AGM призначена переважно для буферної роботи; часті глибокі розряди можуть прискорювати зношування акумулятора. Кількість циклів залежить від глибини розряду: до прибл. 900–1000 циклів при 30% DOD, прибл. 400 циклів при 50% DOD і прибл. 200 циклів при 100% DOD.

Розрахунковий термін служби акумулятора становить 5 років при буферній роботі та температурі 25°C. Продукт відповідає стандартам IEC, BS, JIS і Eurobat та має сертифікати CE і UL (MH62092).

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електричні характеристики	**Номінальна напруга**	12 V
	Номінальна ємність	7 Ah
	Внутрішній опір (при 25°C)	25 мΩ±15%
	Максимальний струм заряджання	2,1 A
	Максимальний струм розряджання	105 A (протягом 5 секунд)
	Розрахунковий термін служби (при 25°C)	5 років

VOLT POLSKA Sp. z o.o.
ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066
voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

СФОРМОВАНО: 2026-10-30 14:51

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ПРОДОВЖЕННЯ

Експлуатаційні параметри та заряджання	**Напруга заряджання (при 25°C)**	14,5 V - 15,0 V
	Вплив температури на ємність	102% (при 40°C), 100% (при 25°C), 85% (при 0°C), 65% (при -15°C)
Габарити та умови експлуатації	**Рекомендована робоча температура**	25°C ±3°C
	Діапазон робочих температур	-15°C до +50°C (розряджання), -10°C до +50°C (заряджання)
	Діапазон температур зберігання	-20°C до +50°C
	Тип термінала/конектора	T1/T2
	Розміри (довжина x ширина x висота)	151 x 65 x 94 mm (загальна висота 100 mm)
	Маса нетто	2,2 kg ±3%

ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ



VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

Цю картку сформовано автоматично; технічні дані та зображення наведено для ознайомлення, і вони можуть змінюватися без попередження. У межах, дозволених законом, VOLT POLSKA не несе відповідальності за можливі помилки або неточності в цій картці.