VPRO SOLAR DEEP CYCLE 12V 74Ah АКУМУЛЯТОР, ЩО НЕ ПОТРЕБУЄ ОБСЛУГОВУВАННЯ

ЗНЯТО З ВИРОБНИЦТВА

КОД ТОВАРУ
6AKXDEEP07

EAN
5904100450725

ОСНОВНА КАТЕГОРІЯ
Акумулятори, що не потребують обслуговування (AGM, GEL, LiFePO4)

ПІДКАТЕГОРІЯ
Акумулятори, що не потребують обслуговування AGM DEEP CYCLE

СТОРІНКА ТОВАРУ
voltpolska.pl/produkty/akumulator-deep-cycle-vpro-solar-12v...



ПРО ТОВАР

VPRO SOLAR DEEP CYCLE 12V 74Ah АКУМУЛЯТОР, ЩО НЕ ПОТРЕБУЄ ОБСЛУГОВУВАННЯ — це акумулятор серії DEEP CYCLE, призначений для циклічної роботи та глибокого розряджання. Може живити системи сонячної та вітрової енергетики, системи аварійного живлення, джерела живлення UPS, комунікаційне й телекомунікаційне обладнання, інвалідні візки, електроінструменти, гольфкари, позашляхові транспортні засоби Buggy та медичне обладнання. W морському обладнанні його слід використовувати з герметичним корпусом.

Посилена конструкція зі свинцевими пластинами, активними матеріалами високої щільності та електролітом підвищеної міцності сприяє циклічній роботі й відновленню після глибокого розряджання. Корпус виготовлено з матеріалу типу ABS, а елементи — з міді.

Акумулятор оснащено автоматичною системою герметизації. W разі надмірно високого внутрішнього тиску клапани відкриваються, забезпечуючи безпечне відведення газу та зменшуючи ризик пошкодження корпусу. Конструкція не потребує обслуговування, не вимагає доливання або заміни електроліту та запобігає його витіканню.

Розрахунковий строк служби акумулятора становить 8-10 років при 25°C. Призначений для роботи в діапазоні температур від -15°C до +50°C під час розряджання та від -10°C до +50°C під час заряджання.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електричні характеристики	**Номінальна напруга**	12 V
	Номінальна ємність	74 Ah
	Внутрішній опір (при 25°C)	5,8 мΩ
	Максимальний струм заряджання	18,5 A
	Максимальний струм розряджання	650 A (протягом 5 секунд)
	Розрахунковий строк служби (при 25°C)	8-10 років

VOLT POLSKA Sp. z o.o.
ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066
voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

СФОРМОВАНО: 2026-10-30 16:09

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ПРОДОВЖЕННЯ

Експлуатаційні параметри та заряджання	**Напруга заряджання (при 25°C)**	14,4 V - 15,0 V (буферний режим: 13,5 V - 13,8 V)
	Саморозряджання (при 25°C)	Залишається 91% (через 3 міс.), 82% (через 6 міс.), 64% (через 12 міс.)
	Вплив температури на ємність	102% (при 40°C), 100% (при 25°C), 85% (при 0°C), 65% (при -15°C)
Габарити та умови експлуатації	**Рекомендована робоча температура**	25°C ±3°C
	Діапазон робочих температур	-15°C до +50°C (розряджання), -10°C до +50°C (заряджання)
	Діапазон температур зберігання	-20°C до +50°C
	Розміри (Довжина x Ширина x Висота)	347 x 167 x 176 mm (загальна висота 176 mm)
	Маса нетто	19,1 kg ±3%

ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ





ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ - ПРОДОВЖЕННЯ







VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

Цю картку сформовано автоматично; технічні дані та зображення наведено для ознайомлення, і вони можуть змінюватися без попередження. У межах, дозволених законом, VOLT POLSKA не несе відповідальності за можливі помилки або неточності в цій картці.