VPRO SOLAR DEEP CYCLE 12V 110Ah АКУМУЛЯТОР, ЩО НЕ ПОТРЕБУЄ ОБСЛУГОВУВАННЯ

ЗНЯТО З ВИРОБНИЦТВА

КОД ТОВАРУ
6AKXDEEP10

EAN
5903760240776

ОСНОВНА КАТЕГОРІЯ
Акумулятори, що не потребують обслуговування (AGM, GEL, LiFePO4)

ПІДКАТЕГОРІЯ
Акумулятори, що не потребують обслуговування AGM DEEP CYCLE

СТОРІНКА ТОВАРУ
voltpolska.pl/produkty/akumulator-deep-cycle-vpro-solar-12v...



ПРО ТОВАР

VPRO SOLAR DEEP CYCLE 12V 110Ah АКУМУЛЯТОР, ЩО НЕ ПОТРЕБУЄ ОБСЛУГОВУВАННЯ, призначений для циклічної роботи та глибокого розряджання. Застосовується, зокрема, у системах сонячної та вітрової енергії, системах аварійного живлення, джерелах живлення UPS, комунікаційному й телекомунікаційному обладнанні, інвалідних візках, електроінструментах, гольф-карах, позашляхових транспортних засобах Buggy та медичному обладнанні. W у морському обладнанні може застосовуватися з використанням герметичного корпусу для акумулятора.

Посилена конструкція зі свинцевими пластинами, активними матеріалами високої щільності та міцнішим електролітом забезпечує циклічну роботу й хороше відновлення після глибокого розряджання. Корпус виготовлено з матеріалу ABS, а комірки — з міді.

Акумулятор оснащено автоматичною системою герметизації з клапанами тиску. W у разі надмірно високого тиску клапани відкриваються, безпечно відводячи газ назовні з корпусу та захищаючи його від пошкодження. Конструкція не потребує доливання або заміни електроліту, зменшує ризик його витікання та забезпечує стійкість до механічних пошкоджень і високих температур.

Розрахунковий строк служби акумулятора становить 8-10 років за температури 25°C. Номінальна напруга — 12 V, а номінальна ємність — 110 Ah. Виріб має максимальний струм заряджання 30 A і максимальний струм розряджання 1000 A протягом 5 секунд.

VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

СФОРМОВАНО: 2026-10-30 16:09

VOLT POLSKA

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електричні характеристики	**Номінальна напруга**	12 V
	Номінальна ємність	110 Ah
	Внутрішній опір (за 25°C)	4,5 мΩ
	Ємність під час розряджання (25°C)	110 Ah (10h), 80 Ah (5h), 75 Ah (3h), 60 Ah (1h)
	Максимальний струм заряджання	30 A
	Максимальний струм розряджання	1000 A (протягом 5 секунд)
	Розрахунковий строк служби (за 25°C)	8-10 років
Експлуатаційні параметри та заряджання	**Напруга заряджання (за 25°C)**	14,4 V - 15,0 V (буферний режим: 13,5 V - 13,8 V)
	Саморозряджання (за 25°C)	Залишається 91% (через 3 міс.), 82% (через 6 міс.), 64% (через 12 міс.)
	Вплив температури на ємність	102% (за 40°C), 100% (за 25°C), 85% (за 0°C), 65% (за -15°C)
Габарити та робоче середовище	**Рекомендована робоча температура**	25°C ±3°C
	Діапазон робочих температур	-15°C до +50°C (розряджання), -10°C до +50°C (заряджання)
	Діапазон температур зберігання	-20°C до +50°C
	Габарити (довжина x ширина x висота)	331 x 173 x 213 mm (загальна висота 218 mm)
	Маса нетто	28,6 kg ±3%

ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ





VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

Цю картку сформовано автоматично; технічні дані та зображення наведено для ознайомлення, і вони можуть змінюватися без попередження. У межах, дозволених законом, VOLT POLSKA не несе відповідальності за можливі помилки або неточності в цій картці.

СФОРМОВАНО: 2026-10-30 16:09