VPRO SOLAR DEEP CYCLE 12V 140Ah АКУМУЛЯТОР, ЩО НЕ ПОТРЕБУЄ ОБСЛУГОВУВАННЯ

ЗНЯТО З ВИРОБНИЦТВА

КОД ТОВАРУ
6AKXDEEP14

EAN
5903760240851

ОСНОВНА КАТЕГОРІЯ
Акумулятори, що не потребують обслуговування (AGM, GEL, LiFePO4)

ПІДКАТЕГОРІЯ
Акумулятори, що не потребують обслуговування AGM DEEP CYCLE

СТОРІНКА ТОВАРУ
voltpolska.pl/produkty/akumulator-deep-cycle-vpro-solar-12v...



ПРО ТОВАР

VPRO SOLAR DEEP CYCLE 12V 140Ah АКУМУЛЯТОР, ЩО НЕ ПОТРЕБУЄ ОБСЛУГОВУВАННЯ — це акумулятор, призначений для циклічної роботи та глибокого розряджання. Застосовується, зокрема, у системах сонячної та вітрової енергії, системах аварійного живлення, джерелах живлення UPS, комунікаційному й телекомунікаційному обладнанні, інвалідних візках, електроінструментах, гольф-карах, транспортних засобах Buggy та медичному обладнанні. W у морському обладнанні може застосовуватися за умови використання герметичного корпусу.

Посилена конструкція зі свинцевими пластинами, активними матеріалами високої щільності та міцнішим електролітом сприяє циклічній роботі й відновленню після глибокого розряджання. Автоматична система герметизації із запобіжними клапанами дає змогу безпечно відводити газ у разі надмірного тиску всередині акумулятора. Корпус виготовлено з матеріалу типу ABS, а елементи — з міді.

Акумулятор не потребує обслуговування та доливання або заміни електроліту. Не спричиняє витікання електроліту, а його конструкція забезпечує стійкість до механічних пошкоджень і високих температур. Розрахунковий термін служби становить 8-10 років за температури 25°C.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електричні характеристики	**Номінальна напруга**	12 V
	Номінальна ємність	140 Ah
	Внутрішній опір (за 25°C)	3,9 мΩ
	Ємність під час розряджання (25°C)	140 Ah (20h), 126 Ah (10h), 90 Ah (3h), 72 Ah (1h)
	Максимальний струм заряджання	35 A
	Максимальний струм розряджання	1200 A (протягом 5 секунд)
	Розрахунковий термін служби (за 25°C)	8-10 років

VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

СФОРМОВАНО: 2026-10-30 16:09

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ПРОДОВЖЕННЯ

Експлуатаційні параметри та заряджання	**Напруга заряджання (за 25°C)**	14,4 V - 15,0 V (буферний режим: 13,5 V - 13,8 V)
	Саморозряджання (за 25°C)	Зберігається 91% (через 3 міс.), 82% (через 6 міс.), 64% (через 12 міс.)
	Вплив температури на ємність	102% (при 40°C), 100% (при 25°C), 85% (при 0°C), 65% (при -15°C)
Габарити та робоче середовище	**Рекомендована робоча температура**	25°C ±3°C
	Діапазон робочих температур	-15°C до +50°C (розряджання), -10°C до +50°C (заряджання)
	Діапазон температур зберігання	-20°C до +50°C
	Габарити (довжина x ширина x висота)	407 x 172 x 233 mm (загальна висота 233 mm)
	Маса нетто	33,5 kg ±3%

ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ





ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ - ПРОДОВЖЕННЯ







VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

Цю картку сформовано автоматично; технічні дані та зображення наведено для ознайомлення, і вони можуть змінюватися без попередження. У межах, дозволених законом, VOLT POLSKA не несе відповідальності за можливі помилки або неточності в цій картці.