VPRO SOLAR DEEP CYCLE 12V 220Ah АКУМУЛЯТОР, ЩО НЕ ПОТРЕБУЄ ОБСЛУГОВУВАННЯ

ЗНЯТО З ВИРОБНИЦТВА



КОД ТОВАРУ
6AKXDEEP20

EAN
5903760240783

ОСНОВНА КАТЕГОРІЯ
Акумулятори, що не потребують обслуговування (AGM, GEL, LiFePO4)

ПІДКАТЕГОРІЯ
Акумулятори, що не потребують обслуговування AGM DEEP CYCLE

СТОРІНКА ТОВАРУ
voltpolska.pl/produkty/akumulator-deep-cycle-vpro-solar-12v...

ПРО ТОВАР

VPRO SOLAR DEEP CYCLE 12V 220Ah АКУМУЛЯТОР, ЩО НЕ ПОТРЕБУЄ ОБСЛУГОВУВАННЯ — це акумулятор серії DEEP CYCLE, призначений для циклічної роботи та глибокого розряджання. Застосовується, зокрема, у системах сонячної та вітрової енергетики, системах аварійного живлення, джерелах живлення UPS, комунікаційному й телекомунікаційному обладнанні, інвалідних візках, електроінструментах, гольф-карах, всюдиходах Buggy та медичному обладнанні. W у морському обладнанні може застосовуватися з використанням герметичного корпусу для акумулятора.

Посилена конструкція зі свинцевими пластинами, активними матеріалами високої щільності та сильнішим електролітом сприяє циклічній роботі й відновленню після глибокого розряджання. Корпус виготовлено з матеріалу типу ABS, а елементи — з міді. Акумулятор не потребує обслуговування та не вимагає доливання або заміни електроліту.

Застосована автоматична система герметизації використовує напірні клапани, які за надмірно високого тиску відкриваються, забезпечуючи безпечне відведення газу назовні корпусу та зменшуючи ризик його пошкодження. Конструкція забезпечує відсутність витоку електроліту, а також стійкість до механічних пошкоджень і високих температур. Розрахунковий строк служби становить 8-10 років при 25°C.

Індекс продукту: 6AKXDEEP20.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електричні характеристики	**Номінальна напруга**	12 V
	Номінальна ємність	220 Ah
	Внутрішній опір (при 25°C)	2,7 мΩ
	Ємність при розряджанні (25°C)	220 Ah (10h), 160 Ah (5h), 150 Ah (3h), 120 Ah (1h)
	Максимальний струм заряджання	60 A
	Максимальний струм розряджання	1400 A (протягом 5 секунд)
	Розрахунковий строк служби (при 25°C)	8-10 років
Експлуатаційні параметри та заряджання	**Напруга заряджання (при 25°C)**	14,4 V - 15,0 V (буферна: 13,5 V - 13,8 V)
	Саморозряджання (при 25°C)	Залишається 91% (через 3 міс.), 82% (через 6 міс.), 64% (через 12 міс.)
	Вплив температури на ємність	102% (при 40°C), 100% (при 25°C), 85% (при 0°C), 65% (при -15°C)
Габарити та робоче середовище	**Рекомендована робоча температура**	25°C ±3°C
	Діапазон робочих температур	-15°C до +50°C (розряджання), -10°C до +50°C (заряджання)
	Діапазон температур зберігання	-20°C до +50°C
	Розміри (довжина x ширина x висота)	522 x 238 x 220 mm (загальна висота 226 mm)
	Маса нетто	57 kg ±3%
	Розмір одиничного паковання	53,0 x 25,0 x 27,7 cm
	Маса одиничного паковання (брутто)	57,5 kg

VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ





VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

Цю картку сформовано автоматично; технічні дані та зображення наведено для ознайомлення, і вони можуть змінюватися без попередження. У межах, дозволених законом, VOLT POLSKA не несе відповідальності за можливі помилки або неточності в цій картці.