6V/12V 15A A86 SMART ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ

У ПОСТІЙНОМУ АСОРТИМЕНТІ

КОД ТОВАРУ
6PRA12866C

EAN
5903760240080

ОСНОВНА КАТЕГОРІЯ
Зарядні пристрої та аксесуари для акумуляторів

ПІДКАТЕГОРІЯ
Автоматичні зарядні пристрої для акумуляторів AGM

СТОРІНКА ТОВАРУ
voltpolska.pl/produkty/prostownik-akumulatorowy-smart-6v1...



ПРО ТОВАР

Зарядний пристрій SMART 6V/12V 15A A86 — це автоматичний мікропроцесорний зарядний пристрій із технологією PWM, призначений для свинцево-кислотних акумуляторів VRLA, зокрема AGM і GEL. Підтримує акумулятори 6 V і 12 V, а напруга визначається автоматично. Інтелектуальна система аналізує стан акумулятора та обирає відповідний режим роботи, забезпечуючи заряджання, відновлення, технічне обслуговування та підтримання рівня заряду.

Пристрій використовує багатоступеневий імпульсний процес заряджання, який обмежує утворення газів і сприяє відновленню сульфатованих акумуляторів. Система керування охоплює режими постійної напруги, постійного струму, дозаряджання та плаваючого заряджання. Після завершення заряджання пристрій контролює стан акумулятора й автоматично компенсує можливе падіння напруги.

Зарядний пристрій оснащено захистом від перегрівання, короткого замикання та неправильного підключення затискачів. Про робочий стан повідомляють дисплей рівня заряду та звукові сигнали. Вбудована мікропроцесорна система керування автоматично перевіряє акумулятор після початку заряджання.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електричні параметри та параметри заряджання	**Струм заряджання**	0 - 15 A
	Вхідна напруга	110 - 250 V AC
	Вихідна напруга	6 V / 12 V (визначається автоматично)
	Напруга заряджання	6 V (від 2 до 7,4 V) / 12 V (від 8 до 14,5 V)
	Частота напруги	50/60 Hz
	Максимальна вихідна потужність	250 W

VOLT POLSKA Sp. z o.o.
ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066
voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

СФОРМОВАНО: 2026-10-30 16:10

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ПРОДОВЖЕННЯ

Функції та захист	**Система заряджання**	8-ступенева, повністю автоматична (імпульсна, PWM)
	Підтримувані акумулятори	Свинцево-кислотні, необслуговувані VRLA (AGM, GEL)
	Захист	Від перегрівання (відключення > 150°C), короткого замикання, зворотної полярності (звуковий сигнал)
	Клас захисту	IP 20
Габарити та умови експлуатації	**Габарити пристрою**	17,5 x 13,5 x 7,5 cm
	Маса нетто	0,95 kg
	Температура навколишнього середовища	-30°C до +50°C
	Розміри одиниці упаковки	24 x 15 x 9 cm

ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ





ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ - ПРОДОВЖЕННЯ











VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

Цю картку сформовано автоматично; технічні дані та зображення наведено для ознайомлення, і вони можуть змінюватися без попередження. У межах, дозволених законом, VOLT POLSKA не несе відповідальності за можливі помилки або неточності в цій картці.