SMART A80 ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ 6V / 12V / 24V 15A

У ПОСТІЙНОМУ АСОРТИМЕНТІ

КОД ТОВАРУ
6PRA12A824

EAN
5903760240097



ОСНОВНА КАТЕГОРІЯ
Зарядні пристрої та акумуляторні аксесуари

ПІДКАТЕГОРІЯ
Автоматичні зарядні пристрої для пускових (автомобільних) акумуляторів

СТОРІНКА ТОВАРУ
voltpolska.pl/produkty/prostownik-akumulatorowy-smart-6v1...

ПРО ТОВАР

SMART A80 — мікропроцесорний зарядний пристрій із технологією PWM, призначений для автоматичного заряджання свинцево-кислотних акумуляторів VRLA, зокрема AGM і GEL. Підтримує акумулятори 6V, 8V, 12V, 14V, 16V і 24V, а інтелектуальна система автоматично тестує акумулятор і вибирає відповідний режим роботи.

Пристрій використовує багатоступеневий процес заряджання, що включає стабілізовану напругу, стабілізований струм, заряджання в режимі підтримання та буферне заряджання. Система імпульсного заряджання працює в циклі: 5 секунд заряджання та 1 секунди перерви, сприяючи десульфатації та відновленню розрядженого акумулятора.

Зарядний пристрій має захист від короткого замикання, зворотної полярності та перегрівання. Дисплей показує рівень заряду акумулятора, а звукові сигнали повідомляють про повне заряджання або неправильне підключення. Після завершення заряджання пристрій автоматично підтримує рівень заряду акумулятора.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електричні параметри та параметри заряджання	**Струм заряджання**	0 - 15 A
	Вхідна напруга	150 - 250 V AC
	Вихідна напруга	6 V / 8 V / 12 V / 14 V / 16 V / 24 V (автоматичне виявлення)
	Напруга заряджання	6 V (2 - 7,4 V) / 12 V (8 - 14,5 V) / 24 V (18 - 29 V)
	Максимальна вихідна потужність	250 W
	Частота напруги	50/60 Hz

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ПРОДОВЖЕННЯ

Функції та захист	**Система заряджання**	W повністю автоматична, 8-ступенева, із технологією PWM
	Імпульсне заряджання	5 s заряджання / 1 s перерви (сприяє десульфатації)
	Захист	Від короткого замикання, зворотної полярності, перегрівання (відключення >150°C, відновлення роботи при 80°C)
	Підтримувані акумулятори	Свинцево-кислотні VRLA (зокрема AGM і GEL)
Габарити та умови експлуатації	**Габарити пристрою**	13,5 x 17,5 x 7,5 cm
	Маса нетто	0,95 kg
	Робоча температура	-30°C до +50°C
	Клас захисту	IP 20
	Розміри одиничної упаковки	24 x 15 x 9 cm (вага 0,2 kg)

ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ





VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

СФОРМОВАНО: 2026-10-30 16:10

ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ - ПРОДОВЖЕННЯ











VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

Цю картку сформовано автоматично; технічні дані та зображення наведено для ознайомлення, і вони можуть змінюватися без попередження. У межах, дозволених законом, VOLT POLSKA не несе відповідальності за можливі помилки або неточності в цій картці.