6V / 12V 5A LCD АВТОМАТИЧНИЙ ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ

ЗНЯТО З ВИРОБНИЦТВА

КОД ТОВАРУ
6PRO061205

EAN
5903111886578

ОСНОВНА КАТЕГОРІЯ
Зарядні пристрої та аксесуари для акумуляторів

ПІДКАТЕГОРІЯ
Автоматичні зарядні пристрої для акумуляторів AGM

СТОРІНКА ТОВАРУ
voltpolska.pl/produkty/prostownik-akumulatorowy-6-12v-5a-lc...



ПРО ТОВАР

Автоматичний зарядний пристрій 6V / 12V 5A LCD призначений для заряджання свинцево-кислотних акумуляторів із рідким електролітом та свинцево-кислотних автомобільних акумуляторів VRLA, зокрема AGM і GEL. Підтримує акумулятори, що використовуються в автомобілях, мотоциклах, скутерах і садовій техніці.

Після підключення пристрій автоматично розпізнає тип акумулятора, його напругу та ємність. Процес заряджання контролюється електронікою, а після завершення циклу зарядний пристрій переходить у режим автоматичного підтримання напруги, що дає змогу залишати акумулятор підключеним на триваліший час.

Пристрій має режим відновлення акумуляторів 12V із напругою 7,5–10,5V. Імпульсне заряджання призначене для відновлення працездатності акумулятора, після чого зарядний пристрій переходить у нормальний режим заряджання.

Зарядний пристрій оснащено екраном LCD, на якому відображаються напруга, рівень заряду та шкала ємності, а також кнопкою вибору режиму MODE. Передбачені засоби захисту від зворотної полярності, короткого замикання, перевантаження, перегрівання та іскріння.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електричні параметри та параметри заряджання	**Струм заряджання**	0,8 A / 5 A
	Вхідна напруга	220 V AC - 240 V AC
	Вихідна напруга	6 V / 12 V
	Частота вихідної напруги	50/60 Hz
	Максимальна вихідна потужність	60 W
	Максимальна ємність акумулятора (6V)	1,2 - 12 Ah (Програма 1: макс. 7,3V / 0,8A)
	Максимальна ємність акумулятора (12V)	1,2 - 120 Ah (Програма 2: 14,4V / 0,8A; Програма 3: 14,4V / 5A; Програма 4: 14,7V / 5A для AGM / низьких температур)

VOLT POLSKA Sp. z o.o.
ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066
voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

СФОРМОВАНО: 2026-10-30 16:10

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ПРОДОВЖЕННЯ

Функції та захист	**Дисплей і керування**	Екран LCD (відображення напруги, рівня заряду, шкали ємності) та кнопка вибору режиму (MODE)
	Спеціальні функції	Автоматичний режим очікування, режим відновлення (для акумуляторів 12V у діапазоні 7,5V - 10,5V), автоматичний режим підтримання напруги
	Захист	Захист від зворотної полярності (діод LED), короткого замикання, перевантаження та зниження струму за надто високої температури
Габарити та умови експлуатації	**Клас захисту**	IP 65
	Температура навколишнього середовища	0°C до +40°C
	Розміри пристрою	20,7 x 6,84 x 4,73 cm
	Маса нетто	520 g
	Розміри індивідуальної упаковки	24 x 14,5 x 5,7 cm
	Маса індивідуальної упаковки	622 g

ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ





VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

СФОРМОВАНО: 2026-10-30 16:10

ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ - ПРОДОВЖЕННЯ









VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

Цю картку сформовано автоматично; технічні дані та зображення наведено для ознайомлення, і вони можуть змінюватися без попередження. У межах, дозволених законом, VOLT POLSKA не несе відповідальності за можливі помилки або неточності в цій картці.