12V / 24V 30A LCD АВТОМАТИЧНИЙ ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ

ЗНЯТО З ВИРОБНИЦТВА

КОД ТОВАРУ
6PRO122430

EAN
5903293765449

ОСНОВНА КАТЕГОРІЯ
Зарядні пристрої та аксесуари для акумуляторів

ПІДКАТЕГОРІЯ
Автоматичні зарядні пристрої для акумуляторів AGM

СТОРІНКА ТОВАРУ
voltpolska.pl/produkty/prostownik-do-automatyczny-1224v-30...



ПРО ТОВАР

Автоматичний зарядний пристрій 12/24V 30A LCD призначений для заряджання свинцево-кислотних автомобільних і пускових акумуляторів, акумуляторів із системою START/STOP, а також необслуговуваних AGM (VRLA). Також може застосовуватися для акумуляторів, що використовуються в мотоциклах, скутерах і садовій техніці.

Після підключення пристрій автоматично розпізнає тип акумулятора, його напругу та ємність. W повністю автоматичний процес заряджання дає змогу зарядити акумулятор майже до 100% його початкової ємності. Дисплей LED інформує про роботу зарядного пристрою.

Після завершення циклу заряджання зарядний пристрій автоматично переходить у режим підтримання напруги. На основі незначних падінь напруги він делікатно коригує низький струм підтримання, завдяки чому акумулятор може залишатися підключеним протягом тривалого часу.

Пристрій оснащено захистом від перезаряджання, зворотної полярності, короткого замикання, іскріння та надмірно високої температури. Доступні такі режими роботи: заряджання за нормальної температури, заряджання за зниженої температури, тихий режим, а також тихий режим і заряджання за низької температури.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електричні параметри та параметри заряджання	**Струм заряджання**	30 A (для 12V DC) або 15 A (для 24V DC)
	Вхідна напруга	220 - 240 V AC
	Вихідна напруга	12 V / 24 V
	Частота вихідної напруги	50/60 Hz
	Напруга заряджання	14,3 V DC ±0,3 V DC (для 12V) або 28,6 V DC ±0,3 V DC (для 24V)

VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

СФОРМОВАНО: 2026-10-30 16:10

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ПРОДОВЖЕННЯ

Функції та режими роботи	**Підтримувані акумулятори**	Свинець-кислотні автомобільні та пускові акумулятори, акумулятори із системою START/STOP, а також необслуговувані AGM (VRLA)
	Режими роботи	Режим заряджання за нормальної температури, режим заряджання за зниженої температури, тихий режим, тихий режим і заряджання за низької температури
	Захист	Захист від зворотної полярності / короткого замикання, автоматичне зниження струму в разі виявлення надмірно високої температури
Габарити та умови експлуатації	**Клас захисту**	IP 20
	Температура навколишнього середовища	-20°C до +50°C
	Габарити пристрою	32,18 x 12,69 x 7,35 cm
	Маса нетто	1618,5 g
	Розміри індивідуального паковання	33,2 x 19,2 x 8 cm
	Маса індивідуального паковання	1849 g

ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ





VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

Цю картку сформовано автоматично; технічні дані та зображення наведено для ознайомлення, і вони можуть змінюватися без попередження. У межах, дозволених законом, VOLT POLSKA не несе відповідальності за можливі помилки або неточності в цій картці.