

Prostownik inteligentny

12V 15A / 24V 8A NAVY BLUE

INDEKS: 6PRLN1215A
EAN: 5904100453504

Pełna specyfikacja, opis, certyfikaty CE itp. dostępne są na karcie produktu po zeskanowaniu kodu QR z karty katalogowej.

OPIS

Inteligentna ładowarka mikroprocesorowa do akumulatorów samochodowych, motocyklowych i AGM – 9 stopniowy proces ładowania, z trybem START/STOP oraz funkcją naprawy

Wysokiej klasy prostownik automatyczny marki Volt Polska to nowoczesne, urządzenie do ładowania akumulatorów o napięciu 12 V oraz 24 V. Zaprojektowany z myślą o użytkownikach domowych i warsztatowych, którzy oczekują prostoty obsługi, niezawodności oraz skutecznego ładowania różnych typów akumulatorów. Urządzenie jest sterowane mikroprocesorem, co oznacza, że po pełnym naładowaniu automatycznie kończy proces i przechodzi w tryb podtrzymania, zapobiegając przeładowaniu i wydłużając żywotność akumulatora. Niewielkie wymiary, czytelny wyświetlacz i sterowanie jednym przyciskiem sprawiają, że prostownik jest niezwykle łatwy w codziennym użytkowaniu.

Zastosowanie i funkcje urządzenia

Prostownik VOLT przeznaczony jest do ładowania akumulatorów stosowanych w:

- samochodach osobowych,
- motocyklach i skuterach,
- pojazdach rolniczych,
- łodziach i sprzęcie rekreacyjnym.

Obsługuje akumulatory o pojemności 10–100 Ah i napięciu 12 V lub 24 V.

Jest odpowiedni do akumulatorów:

- kwasowo-ołowiowych,
- AGM
- GEL
- LiFePO4 (zgodnie z deklaracją producenta).

Urządzenie automatycznie rozpoznaje napięcie akumulatora i dobiera odpowiednie parametry ładowania, co eliminuje ryzyko błędu użytkownika.

Najważniejsze cechy

Inteligentne sterowanie

Prostownik sam kontroluje cały proces ładowania – od startu, przez fazę główną, aż po zakończenie i podtrzymanie. Po osiągnięciu 100% naładowania:

- zatrzymuje ładowanie,
- zapobiega przeładowaniu,
- utrzymuje akumulator w gotowości.

ZDJĘCIA PRODUKTU



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Napięcie wejściowe	AC 110~240V 50/60Hz
Napięcie wyjściowe	DC 12V: 3.3V~15.5VDC 24V: 16V~29.6V
Prąd wyjściowy	DC 12V: 0.5~15A / DC 24V: 0.5~7.5A
Wymiary	222*111*65 mm
Waga netto	600 g

Smart charger

12V 15A / 24V 8A NAVY BLUE

INDEX: 6PRLN1215A
EAN: 5904100453504

Full specifications, descriptions, CE certificates, etc., are available on the product page after scanning the QR code on the catalog card.

DESCRIPTION

SMART CHARGER 12V 15A / 24V 8A NAVY BLUE
Intelligent microprocessor charger for car, motorcycle and AGM batteries – 9-stage charging process, with START/STOP mode and repair function
The high-class automatic charger of the Volt Polska brand is a modern device for charging batteries with a voltage of 12 V and 24 V. Designed for home and workshop users who expect ease of use, reliability and efficient charging of various types of batteries.
The device is **microprocessor controlled**, which means that when fully charged, **it automatically ends the process and enters backup mode**, preventing overcharging and extending battery life. Small dimensions, an easy-to-read display and one-button control make the charger extremely easy to use on a daily basis.

Application and features of the device

The VOLT charger is designed to charge batteries used in:

- passenger cars,
- motorcycles and scooters,
- agricultural vehicles,
- boats and recreational equipment.

Supports **10-100 Ah batteries** with a voltage of **12 V or 24 V**. It is suitable for batteries:

- lead-acid acids,
- AGM
- GEL
- LiFePO4 (according to the manufacturer's declaration).

The device **automatically detects the battery voltage** and selects the appropriate charging parameters, which eliminates the risk of user error.

Key features

Intelligent control

The charger controls the entire charging process itself – from the start, through the main phase, to the end and maintenance. When 100% charge is reached:

- stops charging,
- prevents overcharging,
- keeps the battery standby

PRODUCT PHOTOS



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Input voltage	AC 110~240V 50/60Hz
Output voltage	DC 12V: 3.3V~15.5VDC 24V: 16V~29.6V
Output current	DC 12V: 0.5~15A / DC 24V: 0.5~7.5A
Dimensions	222*111*65 mm
Net weight	600 g