



TRAVEL POWERBOX 3600 (1800W) 1024Wh PRZENOŚNA STACJA ZASILANIA

W STAŁEJ OFERCIE

INDEKS

5TBBNX1600

EAN

5904100453641

KATEGORIA GŁÓWNA

Inwertery solarne i magazyny energii

PODKATEGORIA

Przenośne stacje zasilające POWER BOX (z akumulatorem)

STRONA PRODUKTU

voltpolska.pl/produkty/travel-powerbox-3600-1800w-1024wh...



O PRODUKCIE

Opis skrócony na podstawie treści opublikowanej na stronie produktu.

TRAVEL POWERBOX 3600 (1800W) 1024Wh PRZENOŚNA STACJA ZASILANIA to urządzenie z akumulatorem LiFePO₄ o pojemności 1024Wh $\pm 5\%$ (40 Ah / 25,6 V), przeznaczone do jednoczesnego zasilania kilku sprzętów. Może współpracować z urządzeniami AGD, elektroniką użytkową oraz sprzętem medycznym, a także z popularnymi urządzeniami, takimi jak smartfony, laptopy, aparaty fotograficzne, drony, przenośne lodówki turystyczne czy oświetlenie.

Stacja może być ładowana z sieci elektrycznej, panelu solarnego oraz ładowarki samochodowej. Czas ładowania zależy od źródła energii: ładowanie AC trwa 1 godz przy trybie szybkim, 2 godz przy normalnym i 4 godz przy cichym, ładowanie samochodowe trwa 5 godz przy 24V lub 10 godz przy 12V, a ładowanie z panelu solarnego trwa 2,5 godzin przy panelu 500W.

Urządzenie wyposażono w gniazda AC, porty wyjściowe DC 12V, gniazdo samochodowe 12 V, port USB Type-C oraz porty USB 3.0 z funkcją szybkiego ładowania. Wyjścia AC obejmują 3 szt. 230 V $\pm 10\%$, 50 Hz $\pm 5\%$, moc 1800 W i moc szczytową 3600 W, z przebiegiem fali wyjściowej AC typu Pure Sine Wave.

Parametry ładowania wejściowego obejmują AC 200-240V/7A, maks. 1300W, ładowanie samochodowe DC 12 V~30 V / maks. 9 A oraz ładowanie solarne DC 12 V~75 V / 25A, maks. 800 W. Dostępne są także 2 porty USB-A o maks. QC18W oraz port USB-C PD100W maks. i port USB-C PD36W maks., a wyjścia DC obejmują 1 x gniazdo zapalniczki i 2 x DC5521.

TRAVEL POWERBOX 3600 (1800W) obsługuje ładowanie przelotowe Pass-Through Charging, ma żywotność akumulatora 3000 cykli, SOH $\geq 70\%$ oraz oświetlenie LED o mocy maks. 2 W z 3 poziomami jasności i funkcją SOS. Ze względu na specyfikę układu pomiarowego stacja może wykazywać tolerancję błędu odczytu 10-20W przy bardzo niskim poborze prądu, a brak wskazania poboru przy małych obciążeniach jest zjawiskiem normalnym.



DANE TECHNICZNE

Parametry Elektryczne	Pojemność akumulatora	LiFePO4 1024 Wh $\pm 5\%$ (40 Ah / 25,6 V)
	Wyjścia AC (3 szt.)	230 V $\pm 10\%$, 50 Hz $\pm 5\%$, moc 1800 W (szczytowo 3600 W)
	Przebieg fali wyjściowej AC	Czysta fala sinusoidalna (Pure Sine Wave)
	Ładowanie wejściowe AC	AC 200-240V/7A, maks. 1300W
	Ładowanie wejściowe samochodowe	DC 12 V~30 V / maks. 9 A
	Ładowanie wejściowe solarne	DC 12 V~75 V / 25A, maks. 800 W
	Porty wyjściowe USB-A (2 szt.)	Maks. QC18W (5V 2.4A & 9V 2A & 12V 1.5A QC3.0)
	Porty wyjściowe USB-C	Jeden port PD100W maks. (5V 3A & 9V 3A & 12V 3A & 15V 3A & 20V 5A PD3.0) oraz jeden port PD36W maks. (oznaczony powtórnie jako C1: 5V 3A & 9V 3A & 12V 3A PD3.0)
	Porty wyjściowe DC	1 x Gniazdo zapalniczki, 2 x DC5521 (Znamionowe wyjście 13,8 V / 10A, łącznie maks. 10A)
Parametry Użytkowe i Konstrukcja	Ładowanie przelotowe	Obsługiwane (Pass-Through Charging)
	Żywotność akumulatora	3000 cykli, SOH $\geq 70\%$
	Oświetlenie LED	Maks. 2 W, 3 poziomy jasności (L/M/H), funkcja SOS
	Zabezpieczenia	Przeciwzwarceniowe, nadprądowe, nadnapięciowe, podnapięciowe, przeciwprzeciążeniowe, przed przegrzaniem
Gabaryty i Informacje Logistyczne	Temperatura robocza	0~40°C (32~104°F)
	Wymiary	349 x 240 x 265 mm
	Waga	11,7 kg



GALERIA PRODUKTU





GALERIA PRODUKTU - CIĄG DALSZY

